

项目	参数名称		单位	TY-20	TY-30	TY-50	TY-100	TY-150	TY-200	TY-300
设备技术指标	流量		L/H	1200	1800	3000	6000	9000	12000	18000
	工作真空度		MPa	-0.08 — -0.098						
	工作压力		MPa	0.5						
	恒温控制范围			20 — 80						
	电源		V	380V/50Hz(或根据用户需要)						
	工作噪声		dB(A)	78						
	总功率		kW	24+3	24+3	30+5	40+5	3*30+5	3*40+6	3*60+10
	进出口管径		mm	25	25	32	40	50	50	65
	设备重量		Kg	400	450	550	700	800	900	1150
	外形尺寸	长	cm	107	107	120	152	175	175	180
		宽	cm	100	100	115	140	155	155	170
高		cm	160	160	175	200	220	220	225	
油处理指标	油中含水量		mg/L	100(GB/T7600)						
	机械杂质		%	无(GB/T511)						
	酸值		mgkoH/g	0.3(GB/T264)						
	破乳化度		min	15(GB/T7305)						

设备外形尺寸和设备重量仅供参考，随着产品的不断发展以实物为准。

透平油滤油机,透平油滤油机型号,透平油滤油机图片,透平油滤油机参数,透平油滤油机原理,透平油滤油机结构,透平油滤油机技术,透平油滤油机维护,透平油滤油机安装,透平油滤油机图纸,透平油滤油机功能,透平油滤油机用途,透平油滤油机重庆厂家,透平油滤油机重庆双能专供 400-023-8658