

液压油滤油机

产品名称	液压油滤油机
公司名称	重庆双能滤油机制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区红狮大道5号
联系电话	86-02368190968 15823595488

产品详情

液压油滤油机,液压油滤油机型号,液压油滤油机图片,液压油滤油机参数,液压油滤油机原理,液压油滤油机结构,液压油滤油机技术,液压油滤油机维护,液压油滤油机安装,液压油滤油机图纸,液压油滤油机功能,液压油滤油机用途,液压油滤油机重庆厂家,液压油滤油机重庆双能专供 400-023-8658

用途：TYD型滤油机特别适用于含水量高的液压油,透平油,冷冻机油及需要脱除大量水分和实现精密过滤杂质的其他润滑油。

特点： 高新技术：分子破乳、薄膜蒸发 高水脱除：快速脱除油水各半的油液 高效率：每分钟脱水量0.5-2.5Kg 高效益：采用终身不换脱水系统

脱除水份、破乳化能力强，既容易分离出油中大量水份，也便于脱除油中的微量水份。

采用专业的薄膜闪蒸技术和分子闪蒸技术，能快速破乳化，使浑浊乳化的油变得清澈透明。

解除周期性更换破乳化滤芯的烦恼，降低滤油成本又减少劳动强度。 滤除杂质能力强，自动反冲洗滤芯能除去油中的大量杂质，大面积深层次的精密滤材可除去油中的细微颗粒，可代替清洗装置使用，使污染严重的油系统也能恢复到《运行汽轮机油污染度控制标准》之内。

自动化程度高，安全可靠。本机采用红外线液位自控装置，实现了人机脱离，使操作更简单、可靠。

技术参数表

项目	参数名称	单位	TYD-20	TYD-30	TYD-50	TYD-100	TYD-150	TYD-200	TYD-300
设备技术指标	流量	L/H	1200	1800	3000	6000	9000	12000	18000
	工作真空度	MPa	-0.08 — -0.098						

工作压力		MPa	0.5						
恒温控制范围			20—80						
电源		V	380V/50Hz(或根据用户需要)						
工作噪声		dB(A)	78						
总功率		kW	24+3	24+3	30+5	40+5	3*30+5	3*40+6	3*60+10
进出口管径		mm	25	25	32	40	50	50	65
设备重量		Kg	400	450	550	700	800	900	1200
外形尺寸	长	cm	107	107	120	152	175	175	180
	宽	cm	100	100	115	140	155	155	170
	高	cm	160	160	175	200	220	220	225
油处理指标	油中含水量	%	无(GB/T260)						
	油中含气量	%	0.1(GB/T423)						
	机械杂质	%	无(GB/T511)						

设备外形尺寸和设备重量仅供参考，随着产品的不断发展以实物为准。

液压油滤油机,液压油滤油机型号,液压油滤油机图片,液压油滤油机参数,液压油滤油机原理,液压油滤油机结构,液压油滤油机技术,液压油滤油机维护,液压油滤油机安装,液压油滤油机图纸,液压油滤油机功能,液压油滤油机用途,液压油滤油机重庆厂家,液压油滤油机重庆双能专供 400-023-8658