

耐撕裂 抗穿刺强度好POE 埃克森美孚VM3020 多种吹膜和热成型应用

产品名称	耐撕裂 抗穿刺强度好POE 埃克森美孚VM3020 多种吹膜和热成型应用
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:POE 型号:VM3020 产地:埃克森美孚
公司地址	苏州昆山市花桥镇
联系电话	13140851135 13331881215

产品详情

厂家(产地)

埃克森美孚

牌号

VM3020

加工级别

注塑级

特性级别

增韧级

销售方式

品牌经销

可售卖地

全国

类型

标准料

POE是由辛烯和聚烯烃树脂组成的，连续相与分散相呈现两相分离的聚合物掺混物.基本特性：

- (1) POE具有热塑性弹性体的一般物性，如成型性、废料再利用和硫化胶性能等。
- (2) 价格低，并且相对密度小，因而体积价格低廉。
- (3) 耐热性、耐寒性优异，使用范围宽广。
- (4) 耐候性、耐老化性良好。
- (5) 耐油性、耐压缩**变形和耐磨耗等。
- (6)良好的流动性,优异的韧性及良好的加工性。

POE塑料的含量与熔融指数的关系，加入POE塑料后，体系的熔融指数增加。POE塑料本身的流动性较好，它的加入，同时也改善了整个体系的流动性，当POE塑料含量超过15份以后，体系的熔融指数基本没有变化，若要继续提高体系的流动性，则不能完全依赖于POE塑料。

POE(聚烯烃弹性体#聚乙烯辛烯共弹性体) 埃克森美孚 VM3020：