

汕头三相200v变三相380v隔离变压器

产品名称	汕头三相200v变三相380v隔离变压器
公司名称	东莞市柏云电气设备有限公司
价格	2198.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡电源 功率:ZFSG-20KVA 25KVA 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市东城街道莞龙路东城段162号1栋116室
联系电话	0769-86866156 13790282216

产品详情

汕头市三相200v变三相380v隔离变压仪 汕头市200v变380v 三相隔离变压器
配套设施出入口日本变电器

我们公司在规划、生产制造进出口贸易精密机器所使用的变电器方面有着的优点,长期性为omron、伺服等多个国内外知名进出口贸易机器设备变电器。此系列产品变电器致力于公司主机电源搭配使用,用于处理各个国家工作电压不一样而导致的机器设备不能使用之疑惑(如三相键入440V、420V、400V、380V,三相导出480V、460V、440V、415V、400V、240V、230V、220V、210V、208V、200V、190V、182V、173V、120V、110V、100V等,或根据客户要求制定)。其产品特性具备性能稳定、性能优异,更加具有防火安全、防水、靠谱、节省电磁能及维修方便等特点。可用场地:适用进口的或出入口之机器设备,因本地工作电压不一样,须变换工作电压之场地,致力于进出口贸易机器设备而量身订做。

容积:0.5KVA~5000KVA

阻燃等级:F级或H级

工作频率:50/60Hz(所依客户的要求设计方案30Hz-400Hz)

200v变380v变电器产品执行标准:

1. JB/T9646-1999变电器规范
2. GB 19212.5-2006隔离变压仪规范
3. GB1094.11-2007我国配电变压器规范容积:0.5KVA~5000KVA

产品优势: 环保节能噪音低选用冷扎铁氧体磁芯叠装;选用别的滴漆技术处理,大大降低了运作后的

振动和噪音；及其选用耐热的绝缘层材料制作等新技术、新技术的应用引进，使变电器更为环保节能、更为平静。环保节能噪音低电磁线圈留出自然通风槽，空气对流顺畅，有效降低电磁线圈环境温度。

很高的可靠性构造合理，工作效率高，波型不失帧，使用便捷靠谱，能长期运作，性能参数合乎GB/6450干式电力变压器规范标准。可隔离主电力网供电系统，防冲击性，防影响，防雷电。

环境保护特点具备耐温性、防水性、可靠性、有机化学兼容模式、超低温性、防辐射。

多功能化

三相200v变380v变压器材料说明：

铁心采用了全新的高硅铁氧体磁芯，关键材料为0.35厚H18、H14、H12、Z11的铁氧体磁芯，根据酒店客房要求和适用范围，采用适宜之原材料，使变电器性能设计达到要求。（基本材料为全新升级铁氧体磁芯）。 线缆选用PEW、UEW、EIW、SEIW、FEAI丝包线及其夹层玻璃丝包线，耐温等级为F级（155℃）、H级（180℃）、HC级（200℃）、C级（220℃）。（基本耐温等级为H级180℃）。 绝缘层材料选用耐热钢纸为绝缘层材料，具有持续高温绝缘层、阻燃性和耐湿冷多种特性。 接线端子低功率选用接线端子排，外观美观大方，有良好的抗压，耐高温，阻燃性。功率大的选用接地铜排。 铁脚通常采用数控折弯冷扎板，有镀五彩，蓝锌（银白色）、白锌（象牙色）、表层阳极氧化处理（灰黑色）等环保电镀供选择。

汕头市三相200v变三相380v隔离变压仪 汕头市200v变380v