

# 北京西门子PLC授权总代理商-欢迎您

产品名称	北京西门子PLC授权总代理商-欢迎您
公司名称	广东湘恒智能科技有限公司
价格	9.00/件
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2栋二单元9层01号房（仅限办公）
联系电话	13510737515 13185520415

## 产品详情

按如下步骤执行，以通过 DLL 调用函数：

- (1) 打开要调用 DLL 函数的用户自定义 C 函数。
- (2) 在用户自定义 C 函数的开始位置添加以下代码：

```
#pragma code("
```

```
//声明在 DLL 中存储的函数：
```

```
(...);
```

```
(...);
```

```
...
```

```
(...);
```

```
#pragma code  
结果
```

<名称.dll> 中的函数 <函数名称 1=""> ... <函数名称 n=""> 被声明。可在用户自定义 C 函数中调用这些函数。

示例：

以下示例显示如何集成 “ kernel32.dll ” 文件和调用 “ GetLocalTime ” 函数：

```
#pragma code("kernel32.dll")

VOID GetLocalTime(LPSYSTEMTIME lpSystemTime);

#pragma code()

SYSTEMTIME st;

GetLocalTime(&st);
```

(5) 如何用VBS脚本确定鼠标当前的位置?

为了读取当前鼠标的位置，需要访问操作系统的 API (Application Programming Interface)。VBS 不支持通过 DLLs 访问操作系统的 API。

(6) 为什么不能在脚本里使用 “ MsgBox ” 命令?

“ MsgBox ” 命令不能用于 WinCC Comfort 和 WinCC Advanced 版本是由于安全的原因。“ MsgBox ” 的弹出显示可能会覆盖掉元素操作，比如：阻止设备的快速操作。此外，消息框可能会阻止脚本的进一步执行。解决办法可以使用系统函数 ShowSystemAlarm。

如何在一个脚本中使用十六进制符号给变量赋值?

在脚本编辑器中把字符组合 "&h" 作为个十六进制常数的标识。例如

```
Dim Tag_01Tag_01 = &h45E ' Corresponds to the decimal value "1118"
```

(7) 如何在脚本里显示或隐藏各个层级？使用层是 WinCC (TIA Portal) 开发系统的一个功能。层只能在这里组态及显示隐藏。这个功能在操作面板或 PC 的运行系统中不可用。所以不能用脚本显示或隐藏“层”。解决办法在“属性>动画>可见性”组态变量，根据变量值控制相关对象的显示或隐藏。