

九江排水管 pvc排水管件 天骄管道

产品名称	九江排水管 pvc排水管件 天骄管道
公司名称	江西天骄建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市南昌县武阳镇蕉湖村
联系电话	18170090999 18170090999

产品详情

PVC-U排水管为什么是白色的

1、PVC-U管道的基本常识。

PVC-U管道是以卫生级聚(PVC)树脂为主要原料，pvc-u排水管件，加入适量的稳定剂、润滑剂、填充剂、增色剂等经塑PVC-U排水管件挤出机挤出成型和注塑机注塑成型，通过冷却、固化、定型、检验、包装等工序以完成管材、管件的生产。

2、PVC-U管道的性能特点。

物化性能优良，耐化学腐蚀，抗冲强度高，流体阻力小，较同口径铸铁管流量提高30%，耐老化，使用寿命长，使用年限不低于50年，是建筑给排水的理想材料。

质轻耐用，安装方便，有力的加快了工程进度。

节约建筑费用，相对于相同规格的铸铁管，可大大降低施工费用。

管件--防漏预埋管接优点

- 1、防漏槽纹在浇灌楼板时嵌入混凝土，这样就不会形成缝隙，从而避免漏水;
- 2、防渗弯角形成紧抱管壁的姿势，可以防止因涂抹胶水不均匀造成管内水向外渗漏;
- 3、防滑钉孔可以使本产品准确固定在预计位置上，不会随施工碰撞而移动，进而保证日后管材安装的美观;
- 4、防尘盖防止混凝土进入预埋直接内壁，避免给安装管材造成困难，还可以防止杂物进入先安装的管材内造成日后管道堵塞。

常见pvc管材有如下规格：

PVC电工套管有 16mm、20mm、25mm、32mm、40mm等常见型号PVC排水管有50mm、75mm、110mm、160mm、200mm、250mm、315mm、400mm等型号

PVC给水管有 20mm、25mm、32mm、40mm、50mm、63mm、75mm、90mm、110mm、160mm、200mm等型号

PVC管的价格的区别主要体现在产品的质量与厚度上面，同时不同的使用环境应采用不同的规格在工程质量与成本上取得平衡。

PVC管

硬质聚管是指未加或加少量增塑剂的聚管，通常分为I，II，III型。I型为普通硬质聚，II型为添加改性剂的UPVC，III型为具有良好的耐热性能的氯化PVC管材。

优点：

- (1) 不溶于石油，矿物油等非极性溶剂，能耐一般的酸，碱侵蚀。
- (2) 有良好的自熄性能
- (3) 符合饮用水卫生指标，已达到自来水生饮的严格要求。
- (4) 一般售价比镀锌管便宜30%，九江排水管，比球墨铸铁管材便宜40%，再加上产品重量轻，施工容易，工程总造价至少有20%以上的优势。
- (5) 技术标准完整，有管材的，也有管件的，安装技术规范完善，施工验收规范齐全。
- (6) 产品规格多，pvc排水管厂家，管材直径从DN20至DN750，全塑管件直径从DN20至DN200，直径DN200以上的管材也有金属管件，塑钢管件可供连接。
- (7) 内径光滑，降低输水能耗

缺点：

- (1) 不宜用于热水管道，可作生活用水供水管，但不宜作为直接饮用水供水管
- (2) 受冲击时易脆裂
- (3) 某些低质的UPVC管，在生产中加入了增塑剂，其可以造成介质污染，且大大缩短了UPVC管的老化期

连接方式:

- (1) 粘接连接(刚性连接)
- (2) 弹性密封圈连接(柔性连接)

(3) 法兰连接

(4) 螺纹连接 在DN20至DN160直径的管道与管件，管道与管道连接可同时采用两种连接方式，pvc排水管件，但在实际施工中，我们认为：在直径DN63以上的埋地管道施工中不宜采用粘接连接，理由：

(a) 在埋地管中使用柔性连接，可更有效的抵抗地形的沉降，外冲击等。

(b) 部分地区地下水较多，如采用粘接连接的方式，则在粘接口涂抹粘接剂时遇水和油状物粘接剂是没有粘接力的。

九江排水管-pvc排水管件-天骄管道(推荐商家)由江西天骄建材有限公司提供。江西天骄建材有限公司是从事“江西PVCU排水管件,江西PP-R给水管,江西HDPE波纹管”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张经理。