

防爆振动电机 温州防爆振动电机 浙江光陵

产品名称	防爆振动电机 温州防爆振动电机 浙江光陵
公司名称	浙江光陵振动科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江台州大溪里宅工业区
联系电话	13858608268 13858608268

产品详情

(1) 功率等级、安装尺寸及转速的对应关系与DIN42673一致，同时考虑到与YB系列的继承性和Y2系列的互换性，作了必要调整，温州防爆振动电机，更加有效和适用。

(2) 全系列采用F级绝缘，温升按B级考核。

(3) 噪声限值比YB系列低，接近YB系列的I级噪声，振动限值与YB系列相当。

(4) 外壳防护等级提高到IP55。

(5) 全系列选用低噪声深沟球轴承，机座中心高在180mm以上电机设注排油装置。

(6) 电机散热片有平行水平分布和辐射分布两种，以平行水平分布为主。

(7) 主要性能指标达到20世纪90年代初水平。

1.不要受外部挤压；

2.不要过热；

3.不要别劲；

4.不要干研；

5.不要污染润滑脂(油)；

6.不要让轴承混入电机；

7.不要受到意外的损伤；

8.不要因相关零件(主要是隔爆等级高的轴承内盖或推盖)的刮、研而殃及轴承。

1.如果说发现振动电机的输电线路是比较长的话，就容易导线振动电机的截面出现大小不均的现象，从而就导致阻抗压降能力的不同，直接就会造成振动电机各相电压的不平衡。

2.如果说技术人员发现振动电机出现负载过重现象的话，或者说是振动电机处于过载运行的状态的话，三相异步振动电机在起动的時候，振动电机的定、转子的电流出现增大的现象，就会导致振动电机发热。如果说这个发热的现象持续的时间比较长的话，三相异步振动电机就极易出现绕组电流不平衡现象。

3.变压器三相绕组中某相发生异常，防爆振动电机哪家好，输送不对称电源电压。

1、激振力与出力配合适当，机体质量轻、体积小。

2、因利用平稳的回转产生振动，噪声低。

3、全封闭结构，可在任何无防爆要求的粉尘条件下工作。4、设计合理，使用寿命长。5、只需调节两端外侧的偏心块，使之于内侧偏心块形成一定的夹角，就可无级调整激振力。6、可多机组合成各种振动形式，以完成各种作业要求。

7、机种丰富，能满足各类振动机械的工作需要。使用条件：振动加速度：不超过20G（G为重力加速度）；环境温度：-20——40（超过40应降低功率使用）；主机激振功率：不超过铭牌的规定，防爆振动电机报价，（否则应降低激振力使用）；地理位置：海拔不超过1000米，（如超过1000米，但不超过4000米时，每增加100米，额定温度限值应降低0.5）。额定温升：65、额定电压：380V额定频率：50HZ绝缘等级：

防爆振动电机价格-温州防爆振动电机-浙江光陵(查看)由浙江光陵振动科技有限公司提供。浙江光陵振动科技有限公司是从事“振动电机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：卓荣明。