

# 芜湖废旧空调 废旧空调收购厂家 福运物资回收

产品名称	芜湖废旧空调 废旧空调收购厂家 福运物资回收
公司名称	湾沚区静雯再生物资回收经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市湾沚区陶辛镇倪家崔墩自然村38号
联系电话	18956888746 18956888746

## 产品详情

空调回收厂家告诉您拆卸时的注意事项

- 1.在可能导致人员坠落的地方拆卸空调室外机时，操作人员必须系好安全带。安全带的另一端要固定牢固，防止坠落。
- 2.拆卸必须在停电后进行，以防触电事故。
- 3.有些部件不能拆卸时，不能强行拉、撕、敲、撬，以免损坏连接部件。
- 4.拆电线时，芜湖废旧空调，一定要记住每根电线的颜色、编号和安装位置，这样才能准确、快速地安装。
- 5.移除机器:

拆卸室内机时，防止冷凝水流入电路板。由于室内机的接水盘和排水管中有一些冷凝水，在拆卸和移动室内机时，室内机带有电路板的一端不应向下翻，甚至翻转，废旧空调收购厂家，而带有电路板的一端应稍高一些，以便水从另一端流出，从而防止冷凝水流入电路板，并防止启动时发生电气故障。

拆卸室外机时，注意平衡，避免震动和晃动，并用塑料包裹，便于搬运。

由于使用过的空调一般都会附着灰尘和污垢，所以在拆卸连接螺母时要注意奶嘴和接头的清洁，防止灰尘和污垢进入管道，防止机器移动时堵塞管道。如果拆卸连接管时碰巧下雨，管口要用塑料袋包裹，防止雨水进入造成冰堵。

空调回收后要如何维修？

- 1.在高空维修室外机时，维修人员应系好安全带。

- 2.进行电气操作时，必须同时参照说明书和粘贴在机器上的电气接线图，核实实物无误后方可进行。
- 3.带电进行线路检查时，应防止人体接触电路而造成触电。
- 4.升压电容器向室外机的电气部件提供高电压。维护前，电容器必须完全放电，否则充电的电容器会导致触电。
- 5.在拆卸电气系统部件之前，请断开空调电源，以防触电。如果必须打开电源进行维护或电路测试，请勿拆除设备的任何带电部件。当出现过热或烧焦气味时，应及时切断电源，防止故障范围扩大。
- 6.当机器内的保险丝烧断后，不允许更换新的保险丝，也不允许随意用大容量保险丝更换小容量保险丝，废旧空调收购电话，直到短路故障原因查明为止。
- 7.更换室外机制冷配件时，应先回收制冷剂；更换室内机冷配件时，应首先回收制冷剂。
- 8.使用气焊设备和管道时，要注意氧气、乙二醇、液化气具有燃烧的性质，注意瓶、氧气瓶不要放在阳光直射、有火源、热源的地方；两根连接软管应处于良好状态；不要用扳手转动氧气瓶的安全阀。如果调压器在使用过程中损坏，请立即停止使用，并在关闭气瓶主阀后更换。确保连接软管和氧气瓶没有油污；确保制冷管路中没有制冷剂的情况下焊接管路。
- 9.焊接时应注意，焊接作业前必须将系统中的制冷剂(氟利昂)排出；焊接过程中，要注意焊接螺栓的火焰不要烤到空调的其他部位；焊接时注意受热部位的温度，以免焊接堵塞和焊接管道；焊接制冷管道时，废旧空调回收厂家，应一气呵成，焊接前应将所有焊接部位清洗干净，将管道插上插头，然后依次焊接；在焊接铜管和钢管的过程中，要随时观察加热部位铜管的颜色。当铜管表面光亮耀眼时，意味着铜管的温度接近其熔点。应及时添加焊条，以免烘烤铜管。另外，焊接动作要快，否则铜管容易损坏。

安装时应先接通电源后按顺序进行操作：（1）先将冷凝器上的排水阀关闭，再打开蒸发器的排污阀放掉冷凝器内的水分。（2）再将蒸发器上方的过滤器取下清洗干净。（3）将干燥剂放入蒸发器中并用真空泵抽走空气至干燥为止。（4）用软管接好各管道并将它们固定牢靠后再接上电源开机运行。回收空调应注意的事项：1.回收空调前要认真阅读使用说明书中的有关章节及技术指标是否符合要求。2.回收空调时要了解该品牌是否具有化的售后服务体系。3.对已达到报废标准的旧式空调必须经过安全处理后才能进行收购。4.在购买新中央空调机组的同时同时购买一台二手制冷设备以便于日后使用。

芜湖废旧空调-废旧空调收购厂家-福运物资回收(诚信商家)由湾沚区静雯再生物资回收经营部提供。湾沚区静雯再生物资回收经营部拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！