

沈阳松下集团UPS蓄电池12V120AH 松下铅酸储能LC-E

产品名称	沈阳松下集团UPS蓄电池12V120AH 松下铅酸储能LC-E
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	松下蓄电池:铅酸蓄电池 12V120:阀控式蓄电池 沈阳:免维护蓄电池
公司地址	山东省济南市高新区开拓路1117号所致业科技园 4101C7
联系电话	15911127756 15911127756

产品详情

松下蓄电池安装时的注意事项:

- 1.1不要在密封空间或火的附近安装蓄电池,否则有引发爆炸及火灾的危险。
- 1.2不要用乙烯薄膜类有可能引发静电的东西盖住蓄电池,产生静电时有时会引起爆炸。
- 1.3不要在有可能进水的地方安装蓄电池,否则有发生、火灾的危险。
- 1.4请不要在超过-40 ° C~60 ° C环境下安装蓄电池。
- 1.5不要在有粉尘的地方使用蓄电池,否则有可能造成蓄电池短路。
- 1.6将蓄电池放进箱内使用时,要注意空气流通。
- 1.7不要有粘性或标贴类物体压住上盖,因上盖下面有排气阀,电池内产生的气体将不能逸出。
- 1.8并联的个数——浮充电时,插接式端子电池*多只能关联三列,螺栓紧固式端子没有特别限制,但并联数量小可靠性增加。另外,并联接线时,有必要考虑使各列之间接线导体和接阻等同,为使各列充放电电池保持均衡,实际使用上请不要超过三列。

松下蓄电池的优越性:

1. 免维护:电池采用先进的阀控式密封技术,以及吸附式玻璃纤维隔板,在寿命期内无需补加电解液。
2. 无记忆效应:有些电池,在经反复的短时间作用或放电之后具有持续这种短时间放电的特性,即记忆效应

。铅酸蓄电池不存在这种特性。

3. 低自放电:使用特殊铅钙合金生产板栅,把自放电控制在*小,可以长期保存。

4. 长寿命:使用耐腐蚀性好的特种铅钙合金,制成的板栅,拥有较长的浮充寿命,正常浮充电时产生的气体,可以很好地被吸收,所以在正常情况下,不会因电解液减少而出现容量降低现象。

特殊隔板能保持们电解液,同时压紧正极活性物质,防止物质脱落,所以寿命长。

5. 高倍率放电特性:为适应UPS市场需要,特别开发电池,其高倍率放电性能远优于其他同类电池。

6. 使用温度范围宽:BT系列电池可以在-15 到50 范围内使用。

7. 安全性:防爆安全阀及特殊结构起防爆作用,在正常工作时保证安全。

使用范围：

太阳能路灯、庭院灯、杀虫灯、信号灯，UPS不间断电源，警报系统，消防、应急照明系统，邮电通信，电力系统，电厂电站的开关控制及事故处理，银行不间断系统，电话和电讯设备，电动玩具,安全防卫系统，医疗设备，太阳能系统，船舶设备，控制设备，电子仪器及其它备用电源。