

南昌新国标塑胶跑道,塑胶跑道施工,加工

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 南昌新国标塑胶跑道,塑胶跑道施工,加工 |
| 公司名称 | 河北跃羚体育器材有限公司 |
| 价格 | 85.00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:跃羚 产地:河北 尺寸:13毫米 |
| 公司地址 | 河北省石家庄桥西区槐安路246号 |
| 联系电话 | 19933047934 19933047934 |

产品详情

整修地在铺设跑道前需得将需要施工的地面进行整体的清理，清理完毕后，找平基层进行基面打磨、修补，对基础实行地毯式检查。再将表面粗糙、凸起或凹陷部分进行打磨修平后用5%-8%对基面进行泼洒，用清水冲洗干净，干燥后，方可铺设塑胶底胶。

上防水底油基面在清洗干净并晒干后，并且使含水率 8%时。将防水底漆搅拌均匀后，用滚筒均匀滚涂于地面，每平方米用量约为0.2公斤，这样可以达到强化基层和同面层粘黏能力，更好的起到防水作用。南昌新国标塑胶跑道,塑胶跑道施工,加工 该封底胶与底层基础和上层胶板具有较好的粘接力，从而确保跑道的粘接。铺设基材，涂施填补层基面在清洁干净并晒干后，用沥青封闭乳液料兑砂：水泥：水搅拌均匀后，用刮耙均匀刮涂，环保固化胶与环保黑色橡胶颗粒按一定比例混合搅拌。

再将PU面漆混合橡胶颗粒，用喷涂机器在黑色橡胶基层表面均匀喷洒。铺设过程中要求铺设人员使用工具以控制铺设厚度一致，确保密实度和平整度达标喷涂体育跑道线在划线前要清洗场地再用白色面漆，根据设计喷涂体育跑道线，确保线宽一致，避免虚边产生。