

# PA66 美国杜邦 158 NC010 特性高抗撞击性 ;高强度 ;良好的流动性

产品名称	PA66 美国杜邦 158 NC010 特性高抗撞击性 ;高强度 ;良好的流动性
公司名称	东莞市晟华塑胶原料有限公司
价格	20.88/千克
规格参数	品名:PA66 型号:158 NC010 产地:美国
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之四栋109
联系电话	0769-89386984 13922933895

## 产品详情

### 用途

电气/电子应用领域 ;电器用具 ;工程配件 ;汽车领域的应用 ;体育用品 ;通讯器材 ;通用 ;医疗器械  
外观

清晰/透明  
加工方法

注射成型  
物理性能

额定值

单位制

测试方法  
熔流率 ( 熔体流动速率 ) ( 275 ° C/2.16 kg)

86

g/10 min

ISO 1133  
含水量

< 2500

mg/kg

内部方法  
颗粒大小

1.4到2

g/100 pellets

内部方法  
相对粘度

2.52到2.62

内部方法  
机械性能

额定值

单位制

测试方法  
拉伸应力 3

74.1

MPa

ISO 527-2  
拉伸应变 3 (断裂)

55

%

ISO 527-2  
弯曲模量 3

2650

MPa

ISO 178  
弯曲应力 3

98.1

MPa

ISO 178  
冲击性能

额定值

单位制

测试方法  
简支梁缺口冲击强度 3 (23 ° C)

5.9

kJ/m

ISO 179  
热性能

额定值

单位制

测试方法  
热变形温度 3  
0.45 MPa, 退火

183

ISO 75-2/B  
1.8 MPa, 退火

65.3

ISO 75-2/A  
维卡软化温度 3

238

ISO 306/B120  
熔融峰值温度 4

266

ASTM D3418

可燃性

额定值

测试方法

UL 阻燃等级 3

3.0 mm

V-2

UL 94

1.6 mm

V-2

UL 94

1.0 mm

V-2

UL 94

东莞市晟华塑胶原料有限公司自2021年8月成立以来，运用高新科技探测和分析塑胶原料的市场规则,建立完整的市场供应系统为您提供服务和优质平价的产品。通用塑料：ABS、PMMA、PP、PE；食品级ABS、食品级AS、食品级PS、食品级PP等。工程塑料：PC、PC/ABS、PPO、PPE、POM、PA6、PA66、PA46、PA9T、PA6T、PA12、PA11、PA6/66、PA612、PBT、PET；食品级PC、食品级PA、食品级POM、医用级PBT等。特种工程塑料：PPS、LCP、PEI、POM+PTFE、PEEK、PPA、PSF、FEP等。改性工程塑料包括：加玻纤、碳纤、滑石粉、矿物、矿纤、阻燃改性；增韧耐寒、抗紫外线、抗静电、导电等改性工程塑料。热塑性弹性体：PVC、TPU、K胶、EVA、POE；TPR、TPE、SBS、SEBS、TPEE、TPV、TPO能够适合您各种硬度之需求及高透明、高弹跳、多手感、高耐磨、抗变黄、阻燃、耐水解等高性能特征，能够与多种工程塑料，如PC、ABS、PA、PS、PP、PE等良好粘接。适用于运动器材、按摩器、玩具、游戏机手柄、汽车方向盘、电动工具握把、箱包、日用工具手把、牙刷、密封圈等行业。各硬度食品级PVC，食品级TPR，食品级TPE。在“专业团队 专心服务

专注渠道”的全新经营理念的指引下，东莞市晟华塑胶有限公司将为您全程提供其 优质、诚信、周到、全面的服务。得到您们的认可与信任，是我们坚持不懈、不断努力的奋斗目标！作为一家有着多年销售丰富经验的公司，随着供需市场的日益求新、随着产品种类的不断丰富，公司规模也正在一步步的扩大。在此，我们会抓住每一次您给予的服务契机，希望能够通过我们所提供的服务，能够使您们的“业务市场”实现更美好的未来。“简约不简单” “以人为本，以客户为尊”