

上海电流互感器外壳加工 华清凤麟|来图定制

产品名称	上海电流互感器外壳加工 华清凤麟 来图定制
公司名称	合肥华清凤麟科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市双凤工业区凤麟路026号
联系电话	17880160459 17880160459

产品详情

电流互感器原理线路图微型电流互感器与变压器类似也是根据电磁感应原理工作，变压器变换的是电压而微型电流互感器变换的是电流罢了。普通电流互感器工作原理与变压器基本相同，一次绕组的匝数（ N_1 ）较少，直接串联于电源线路中，一次负荷电流(I_1)通过一次绕组时，产生的交变磁通感应产生按比例减小的二次电流。由于一次绕组与二次绕组有相等的安培匝数， $I_1N_1=I_2N_2$ ，电流互感器实际运行中负荷阻抗很小，二次绕组接近于短路状态，相当于一个短路运行的变压器。

互感器又称为仪用变压器，是电流互感器和电压互感器的统称。能将高电压变成低电压、大电流变成小电流，用于量测或保护系统。电流互感器的优点是可以根据负荷电流变比，调换二次接线端子的接线来改变变比，而不需要更换电流互感器，电流互感器外壳加工，给使用提供了方便。多抽头电流互感器。这种型号的电流互感器，一次绕组不变，在绕制二次绕组时，增加几个抽头，以获得多个不同变比。

油式互感器：油箱是油浸式互感器的外壳，由铁心和绕组组成的互感器器身，全浸在油箱内的互感器油中，互感器油既作为绝缘介质。互感器的作用，就是将交流电压和大电流按比例降到可以用仪表直接测量的数值，便于仪表直接测量，同时为继电保护和自动装置提供电源。电流互感器的优点是可以根据负荷电流变比，调换二次接线端子的接线来改变变比，而不需要更换电流互感器，给使用提供了方便。

上海电流互感器外壳加工-华清凤麟|来图定制由合肥华清凤麟科技发展有限公司提供。合肥华清凤麟科技发展有限公司是从事“变压器油箱加工,互感器油箱加工,,镀锌支架加工,铆焊加工”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:倪经理。