

广州小型喷砂机|箱式喷砂机|番禺手动喷砂机

产品名称	广州小型喷砂机 箱式喷砂机 番禺手动喷砂机
公司名称	中山市鑫太自动化设备有限公司
价格	3800.00/台
规格参数	
公司地址	中山市小榄镇绩东一万和工业区C2座
联系电话	0750-3420166 13435184988

产品详情

一、喷砂机的分类类别：广州百捷机械专业研发自主生产：自动喷砂机、手动喷砂机、标准密闭式喷砂机、台车密闭喷砂机、滚筒式喷砂机、压力密闭式喷砂机、开发式喷砂机、湿式喷砂机、输送式喷砂机、履带式喷砂机、连续输送式自动喷砂机、回转式圆盘自动喷砂机、抛丸清理设备、抛丸机、履带式抛丸机、吊钩式抛丸机、环保保除尘设备等系列逾千种产品。

二、喷砂机的优点： 1.喷砂机金属零件的基本不受损坏，尺寸精度不会改变；

2.零件表面不受污染，磨料不会与零件的材为发生化学反应；

3.喷砂机可以很容易的处理凹槽，凹等难以接触的部位，多种粒度的磨料可以选择使用；

4.处理成本大幅度降低，主要体现在喷砂机工作效率的提高，能满足各种各样的表面光整要求；

5.能耗低，费用省；6.喷砂机不污染环境，省去了环境治理费用；三、喷砂机类型区别：喷砂机是磨料射流的中应用最广泛的产品，喷砂机一般分为干喷砂机和液体喷砂机两大类，干式喷砂机又可分为吸入式喷砂机和压路式喷砂机两类 喷砂机也叫喷砂机，喷丸机。吸入式干喷砂机1.一般组成一个完整的吸入式干喷砂机一般由六个系统组成，即结构系统、介质动力系统、管路系统、除尘系统、控制系统和辅助系统。2.工作原理

吸入式干喷砂机是以压缩空气为动力，通过气流的高速运动在喷枪内形成的负压，将磨料通过输砂管。吸入喷枪并经喷嘴射出，喷射到被加工表面，达到预期的加工目。在吸入式干喷砂机中，压缩空气既是供。

本机特征 1、机型小巧，操作简便。喷射压力可调，维护简便。

2、适用于多种材质及粒度的磨料，加工效能好、磨料消耗量小。

3、喷砂机金属零件的基本不受损坏，尺寸精度不会改变；

4、零件表面不受污染，磨料不会与零件的材为发生化学反应；

5、喷砂机可以很容易的处理凹槽，凹等难以接触的部位，多种粒度的磨料可以选择使用；

6、处理成本大幅度降低，主要体现在喷砂机工作效率的提高，能满足各种各样的表面光整要求；7、喷砂机不污染环境，省去了环境治理费用，工作时不产生飘逸的粉尘，极大地改善了粉尘对环境的污染以及对操作人员健康的危害。8、世界著名品牌RS气囊脚踏开关控制设备运转，安全可靠，适合于精细加工。手饰行业、不锈钢制品业、旧件翻新、模具清理等行业得到广泛应用。

9、可根据客户要求订做非标机型。

10、欢迎您来电咨询更多机型（手动喷砂机、全自动喷砂机、移动型高压/普压喷砂机、液体（水）喷砂机、箱式加压喷砂机、空压机）

喷砂机适用范围：电镀：喷砂前预处理，提高表面附着力

清理：铸造件、冲压件、热处理件去氧化皮、除锈、旧料翻新。

光饰和亚光：所有金属制品、玻璃、塑胶、工艺品、首饰、眼镜、钟表等工件的表面处理

技术参数：手动小型喷砂机BJ-6050A（见附图）

设备外形尺寸	950mm长X600mm宽X1580mm高
设备工作室尺寸	500mm长X600mm宽X600mm高
除尘箱	脉冲除尘,气流控制
除尘风机	0.37KW. 220V 50HZ
分离器尺寸	750高mmX250mm直径
照明灯	18W日光灯1只
枪的数量	1只(铝合金带碳化硼喷嘴)
外壳	2.2mm冷扎钢板焊接制成
透视窗	1个镜框
下砂斗	1个
脚踏开关	1个
工作台开孔	2个,共1双手套
正门	820mm高X600mm宽
空气压力	5 bar (kg/c m ²)
总功率	0.38KW左右
总重量	0.24T