

临沂镀锌板螺旋圆管公司推荐厂家

产品名称	临沂镀锌板螺旋圆管公司推荐厂家
公司名称	临沂市骏金通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	罗庄区盛庄街道美鑫市场
联系电话	15853848489 15853848489

产品详情

风管排列无法兰连接：抱箍式连接：主要用于钢板圆风管和螺旋风管连接，先把每一管段的两端轧出鼓筋，并使其一端缩为小口。安装时按气流方向把小口插入大口，外面用钢制抱箍将两端的鼓箍抱紧连接，后用螺栓穿在耳环中间固定拧紧。插接式连接：主要用于矩形或圆形风管连接。先制作连接管，然后插入两侧风管，再用拉铆钉将其紧密固定。插条式连接：主要用于矩形风管连接。将不同形式的插条插入风管两端，然后压实。软管式连接：主要用于风管与部件(如散热器、静压箱侧送风口等)的相连。安装时软管两端套在连接的管外，然后用特别软的卡箍把软管箍紧。

螺旋风管的安装显著地减少了管与管之间的连接点，使管件结合部的泄漏减少到程度，典型的螺旋风管长度是3~6m，而典型的矩形风管的长度只有1~1.5m；且连接两个螺旋风管只需一个管接件，而传统的矩形风管的连接则常常需要一个完全独立的双法兰系统。1、标准化产品螺旋圆风管的配件（管件和接头）的生产已高度自动化、系统化，并具有工业化的质量控制。

风管制作和清洗的场地应在相对较封闭、无尘和清洁的环/考试大/境中进行，地面应铺设干净不产尘的保护材料（如橡胶板或塑料板等），应配备良好的通风设施，保持良好的通风状态，镀锌板螺旋圆管公司，并经常清扫保持场内干净无尘。风管清洗时（包括槽、罐内清洗）应在具有良好通风状态时方可进行。洁净度等级N1~N5级的风管系统，不得采

用按扣式咬口。风管及部件的各个缝隙处应利用密封胶密封；风管内表面应清洗，直至用白绸布检查无油污和浮尘后，再用薄膜将开口处封闭。

临沂镀锌板螺旋圆管公司推荐厂家由临沂市骏金通风设备有限公司提供。临沂市骏金通风设备有限公司位于罗庄区盛庄街道美鑫市场。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前骏金通风设备在风机、排风设备中享有良好的声誉。骏金通风设备取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。骏金通风设备全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。