

合肥新型粘合剂 华星|

产品名称	合肥新型粘合剂 华星
公司名称	合肥市包河区华星装饰材料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区常青街道
联系电话	13966657544

产品详情

瓷砖粘结剂具有以下特点：

粘结强度高，具有优良的抗下坠性：粘结强度高于水泥粘贴2-3倍，粘结强度可达到1.38~3.0mpa，对基材的适应性广泛；

具有一定的柔韧性：由于胶浆柔韧性好且强度大，新型粘合剂，故粘贴层较薄、用量少，可以减轻建筑物荷载，适应现代建筑广泛运用轻质墙体材料的要求；

快易便捷性：不需要浸砖湿墙，可直接进行旧饰面翻新，其工艺简单易学，施工连贯，铺贴速度可加快一倍以上；

优良的抗老化性、耐候性、保水性：可避免饰面出现反浆挂泪等现象，不易产生干缩、空鼓现象，瓷砖粘贴后可在调整时间内（约半小时）调整位置，同时有优良的抗冻、耐高温特性，可避免由于基材的收缩所造成的开裂等现象；

优良的耐水性：可大大增强防渗功能，水泥型瓷砖粘结剂具有防水功能；

工程综合造价低：使用灵活，施工速度快，省工时，人工费大幅降低；材料用量少，运输成本随之降低；同时粘结牢靠，减少了维护更新次数，有效降低了维护成本。

瓷砖胶粘性是否牢固还跟瓷砖本身有一定关系。瓷砖有通过将粘土、沙及其它天然材料的混合物进行干燥，然后在高温下煅烧制造而成的，其中在瓷砖应用方面主要使用干压砖。这些都能生产出不同的瓷砖特性，例如瓷砖的吸水不同。吸水率越低，瓷砖有结构致密度越高，水干后的收缩率就小。瓷砖胶的物理与化学粘性原理使得瓷砖胶的粘性优良。！！

瓷砖粘结剂怎么用

步：先将瓷砖上的灰尘、油污或蜡擦拭掉。

第二步：在瓷砖、大理石背面（大理石有背网的需去除）用毛刷式滚筒均匀涂刷一遍。

为了达到佳效果，建议在墙面上也涂刷一遍。

第三步：待表面变透明起粘度后，用水泥砂浆按照普通湿贴方式粘贴即可。

以前瓷砖与地面连接采用的是水泥，这样铺设的话工艺非常复杂，而且铺设错误比较高，较容易因为浸砖或洒水不够导致问题，粘性也没有瓷砖粘结剂的粘性好，使用瓷砖粘结剂的话可以大幅度地提高饰面材料与基材之间的粘接强度。

合肥新型粘合剂-华星|(图)由合肥市包河区华星装饰材料厂提供。合肥市包河区华星装饰材料厂实力不俗，信誉可靠，在安徽合肥的室内涂料等行业积累了大批忠诚的客户。合肥华星带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！