

# 四川锅炉软化水设备LZY-3T 全自动软水器加工定制

产品名称	四川锅炉软化水设备LZY-3T 全自动软水器加工定制
公司名称	漯河市源汇区绿之源水处理设备销售部
价格	40800.00/套
规格参数	品牌:绿之源水处理 销售范围:全国 型号:LZY-3T
公司地址	漯河市源汇区五一路南段路东门面房
联系电话	13330211797 13330211797

## 产品详情

### 四川锅炉软化水设备LZY-3T 全自动软水器加工定制

随着现代工业的不断发展，各类生产工艺要求越来越高，特别是在供水环节上，纯净的水质越来越受到企业的关注。锅炉作为工厂中常见的设备，它所使用的水质要求尤其高。因此，工业锅炉软化水设备有了更高的需求和市场空间。作为一家企业，首先要考虑到的是品牌，品牌与质量是企业生存和发展的重要保障。而绿之源水处理作为锅炉软化水设备的品牌，始终坚持“高质量，高品质”的产品生产理念，在行业内拥有较高的品牌度和市场份额。

### 四川工业软化水设备的主要特点：

通过软水器的处理，从源头上避免了水质硬度过高对锅炉、蒸汽管道等设备造成的损害，延长了设备的使用寿命。

采用先进的软化水技术，可有效去除水中的阳离子，降低水中的硬度。

可以根据不同的需要进行调节和控制，适应不同水质和使用环境。全自动化的工作功能，大大减少了人工干预的影响，提升了工作效率。

同时还能够实现在线监测和自动排放，降低了水处理成本，为企业的生产经营提供了更加稳定、可靠的保障。

### 四川锅炉软化水设备LZY-3T 全自动软水器的应用范围：

广泛应用于蒸汽锅炉、热水锅炉、交换器、蒸发冷凝器、空调、直燃机等系统的补给水的软化。还可用于宾馆、酒店、写字楼、公寓、家居等生活用水的处理及食品、饮料、酿酒、洗衣、印

染、化工、医药等行业的软化水处理。

四川锅炉软化水设备LZY-3T 全自动软水器的

#### 参数

设计流量:0.2-1000m<sup>3</sup>/h

公称直径: DN200-DN3200mm

工作压力 : 0.2~0.6MPa

注 :

1、进水水质指标—含盐量 < 500mg/,其它指标应符合城市生活用水标准。

2、阳树脂再生用盐酸 , 浓度 > 30%;稀释用水:一级除盐水、纯水 ; 配比方法 :  
盐酸 : 水=1:4

阴树脂再生用片状烧碱 , 浓度 > 95% ;稀释用水为一级除盐水 ; 配比方法 : 烧碱 : 水=1 : 11

详情请电话咨询绿之源客服

四川锅炉软化水设备LZY-3T 全自动软水器加工定制是一款除垢能力非常不错的锅炉软化水设备 , 它契合了现代化工业对供水环节的严格需求 , 并提供了稳定、高效的解决方案。绿之源水处理产品已经销售到全国各地 , 我们将持续提升产品的质量和服 务 , 为广大客户提供更优质的产品和服务。相信绿之源 , 非常专业、非常可靠 , 给您带来不一样的体验。