

# 汉中衬塑 中拓鼎承 衬塑储罐

产品名称	汉中衬塑 中拓鼎承 衬塑储罐
公司名称	山东中拓鼎承化工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市淄博经济开发区傅家镇北京路大徐村79号厂房
联系电话	15666702985 15666702985

## 产品详情

衬胶衬塑罐在做好衬胶处理后，需要对其质量进行检查，合格后才能投入使用，衬塑储罐，那么它的质量标准主要参考哪几点呢？

- 1、衬胶衬塑罐粘结性良好、平整、无凸凹现象。
- 2、搭接粘合部位，无翻边、起毛现象。
- 3、粘贴橡胶片致密，结实，用小锤敲打为实音。
- 4、衬胶衬塑罐修补后的缺陷应与原设备无明显界线。

衬塑管道经过特殊工艺加工后，防腐性能很好，但前提是衬塑工艺满足使用要求。那么在生产中是如何来检验管道质量如何的呢？通常是水压密封检验法和电火花探伤仪检验法来确定。

衬塑管道安装前控制法兰的选择要符合设计要求。如果没有设计要求，应根据法兰的适用压力、工作温度、工作介质和材料等级等因素，综合选择合适形式和规格的法兰。选择与设备或阀门部件连接的法兰时，应根据不低于设备或阀门部件公称压力的原则进行选择。安装前，衬塑管道法兰是需要检查的，衬塑碱罐，表面应光滑干净，不应有砂眼、裂纹、斑点、毛刺等缺陷。降低了法兰强度和连接可靠性，密封面上不应有穿透划痕等影响密封性能的缺陷。

软质胶具有高度的弹性、耐磨性、柔韧性和吸收振动的能力，能适应温度急剧波动，并能承受外力作用

产生的变形、冲击和振动。

硬质胶，通称胶木。其抗腐蚀性能比相应胶种的软质胶要高，范围也宽，抗渗性好，但耐磨性相对降低，汉中衬塑，不能承受过度的振动、变形和温度急剧变化，其热膨胀率比钢要大3~5倍，在经受70 以上温度时明显软化，在低于5 的温度下易于脆裂。由于硬质胶与金属粘接性好，也常用作软质衬里的过渡层，能改进粘接效果，提高衬里的抗渗透性。

汉中衬塑-中拓鼎承-衬塑储罐由山东中拓鼎承化工机械有限公司提供。“ 搅拌器,搅拌设备,搅拌装置,搪瓷反应釜 ” 选择山东中拓鼎承化工机械有限公司，公司位于：山东省淄博市淄博经济开发区傅家镇北京路大徐村79号厂房，多年来，中拓鼎承坚持为客户提供好的服务，联系人：曹经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。中拓鼎承期待成为您的长期合作伙伴！