

ABS 台湾奇美 PA-747R 押出级

产品名称	ABS 台湾奇美 PA-747R 押出级
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	13.80/千克
规格参数	奇美:高冲击 高强度 PA-747:冰箱 家电部件 玩具配件 台湾:押出级 挤出级
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

产品详情

ABS 台湾奇美 PA-747R 押出级：

产品说明：

POLYLAC PA-747R是一种丙烯腈丁二烯苯乙烯(ABS)产品,。
它可以通过挤出进行加工,在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货。
典型应用领域为:汽车行业。特性包括:

阻燃/额定火焰

通过 ROHS 认证

物理性能额定值单位制测试方法

-- 1.04

23 ° C 1.04

熔流率 (熔体流动速率)

200 ° C/5.0 kg 0.25

220 ° C/10.0 kg	2.5
溶化体积流率 (MVR) (220 ° C/10.0 kg)	2.50
硬度值单位制测试方法	110
球压硬度 (H 358/30)	90.0
拉伸能额定值单位制测试方法 屈服	44.0
断裂	33.0
3.00 mm 1	42.2
伸长率 断裂, 3.00 mm 2	40
断裂	20
弯曲模量 6.00 mm 3	2260
-- 4	1700
弯曲强度	

6.00 mm 5	67.7
-- 6	61.0
简支梁挠度定值强度假制测试方法	32
悬臂梁缺口冲击强度 23 ° C, 3.00 mm	440
23 ° C, 6.00 mm	340
--	29
载能蠕变强度假制测试方法 1.8 MPa, 未退火	85.0
1.8 MPa, 未退火	88.0
1.8 MPa, 退火	95.0
1.8 MPa, 退火	99.0
维卡软化温度 --	105
--	106

可燃性等级测试方法

HB

挤爆翘度值单位制

80.0 到 85.0

干燥时间

2.0 到 4.0

料筒1区温度

190 到 210

料筒3区温度

210 到 240

料筒5区温度

220 到 250

口模温度

200 到 250

ABS 台湾奇美 PA-747R 押出级是一种高冲击，高强度的ABS树脂，适用于制造冰箱、家电部件和玩具配件等高要求的应用领域。其主要由三种成分组成：丙烯腈、苯乙烯和丁二烯。这些组分的比例使ABS树脂结构紧密，具有较高的悬壁强度和坚固度。ABS 台湾奇美 PA-747R

押出级的主要特点是其高冲击和高强度。ABS

树脂的抗冲击性强，能够承受较大的压力和冲击，极大地提高了产品的安全性。此外，高强度也使ABS 台湾奇美 PA-747R 押出级具有强大的承载能力，可以与其他材料相互结合，形成基础牢固的构造。ABS

台湾奇美 PA-747R

押出级也具有押出级和挤出级的特点。押出级主要用于生产较粗的制品，而挤出级则较为细小。ABS

台湾奇美 PA-747R

押出级可以按照需要进行选择，生产出不同粗细的制品，提高了其生产的灵活性。在ABS 台湾奇美 PA-747R 押出级价格方面，一般为13.8元/千克。由于其高强度和高冲击的特点，以及押出级和挤出级的灵活生产，这些ABS树脂逐渐成为了家电、玩具以及其他需求高强度、高冲击的领域的材料之一。因此

，ABS 台湾奇美 PA-747R 押出级的特点和优势，使其成为了各种领域中产品的重要材料之一。无论是在要求高强度和高冲击的家电领域，还是在玩具、医疗设备等领域，ABS 台湾奇美 PA-747R

押出级都具有广泛的应用前景。