

防火玻璃门 乙级 防火玻璃门 百狮盾个性化定制

产品名称	防火玻璃门 乙级 防火玻璃门 百狮盾个性化定制
公司名称	临朐兄弟金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东临朐江北铝材城东镇路南首A-5号
联系电话	13791621555

产品详情

在安装防火门时，必须选用合格的产品，不得降低防火门的等级并应严格按照规范进行安装。

- 1.安装门框、门扇时应根据门的开启方向，向疏散方向开启；
- 2.门框距四周的墙体不宜过大，必要时应 填充水泥砂浆或岩棉进行封堵；
- 3.避免门框离地面距离过大，防火玻璃门 乙级，若形成门槛 则不利于人员疏散；
4. 安装双扇门时要保证门扇贴合严密；
- 5.不应自制门框，防火玻璃门价格，应购买正规的防火门扇 进行安装；
- 6.防火门安装时应注意其是否具备良好的密闭性；
- 7.坚决偷工减料.

山东临朐兄弟门业防火玻璃门

防火玻璃是一种在规定的耐火试验中能够保持其完整性和隔热性的特种玻璃，防火玻璃门，其中应用的比较多的是复合防火玻璃。

复合性防火玻璃属于A类型防火玻璃：A类 级—A类 级 0.5h—1.5h
厚度18mm—34mm。是由两层或两层以上玻璃用透明防火阻燃剂复合而成的隔热型防火玻璃。

山东临朐兄弟门业防火玻璃门

防火玻璃是一种在规定的耐火试验中能够保持其完整性和隔热性的特种玻璃，其中应用的比较多的是复合防火玻璃。

复合性防火玻璃属于A类型防火玻璃：A类 级—A类 级 0.5h—1.5h
厚度18mm—34mm。是由两层或两层以上玻璃用透明防火阻燃剂复合而成的隔热型防火玻璃。

山东临朐兄弟门业防火玻璃门

不锈钢防火玻璃门合格商品的外形尺寸应小于等于样品描绘中的外形尺寸，门扇厚度应大于等于样品描绘中的门扇厚度，防火安全门门框侧壁宽度应大于等于样品描绘中的门框侧壁宽度，防火玻璃外形尺寸应小于等于样品描绘中的防火玻璃外形尺寸，防火玻璃厚度应大于等于样品描绘中的防火玻璃厚度。

山东临朐兄弟门业防火玻璃门

不锈钢防火玻璃门合格商品的外形尺寸应小于等于样品描绘中的外形尺寸，门扇厚度应大于等于样品描绘中的门扇厚度，防火安全门门框侧壁宽度应大于等于样品描绘中的门框侧壁宽度，防火玻璃外形尺寸应小于等于样品描绘中的防火玻璃外形尺寸，防火玻璃厚度应大于等于样品描绘中的防火玻璃厚度。

山东临朐兄弟门业防火玻璃门

防火玻璃门 乙级-防火玻璃门-百狮盾个性化定制(查看)由临朐兄弟金属制品有限公司提供。临朐兄弟金属制品有限公司是一家从事“铜门,铜花,铜饰,景观凉亭廊架,肯德基门,旋转门”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“百狮盾”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使兄弟门业在金属门中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事山东铜门，潍坊铜门生产厂家，山东古铜门安装的厂家，欢迎来电咨询。