

管道堵水堵漏气囊300-400管道非开挖修复气囊皮堵

产品名称	管道堵水堵漏气囊300-400管道非开挖修复气囊皮堵
公司名称	衡水铭伟路桥养护工程有限公司
价格	3000.00/件
规格参数	型号:300-400 工艺:热轧硫化 包装:纸箱
公司地址	河北省衡水市桃城区胜利东路2669号东盛街118号1-2层商业（注册地址）
联系电话	15512999618

产品详情

管道堵水堵漏气囊300-400管道非开挖修复气囊皮堵 管道闭水试验封堵气囊使用方法：

- 1、检查气囊表面有无覆着污物，是否完好无损，充少量气检查配件及气囊有无漏气的地方。确定正常方可进入管道内进行封堵作业。
- 2、管道的检查：封堵前应先检查管道的内壁是否平整光滑平整，有无突出的毛刺、玻璃、石子等尖锐物，如有立即清除掉，以免刺破气囊，气囊放入管道后应水平摆放，不要扭着摆放，以免窝住气体打爆气囊。

使用中：保持气囊内压力均匀，充气时应缓缓充气，压力表上升有无变化，如压力表快速上升说明充气过快，此时应放慢充气速度，将止气阀稍微拧紧一些，已减轻进气的速度，否则速度过快，迅速超过压力很有可能就会打爆气囊。管道堵水气囊、堵水气囊各种规格型，适用于多种管径，现货供应DN50-DN3000小管径水堵，管径也可直接订做加工，多年的生产销售，拥有的生产，过硬的产品质量，是您放心选购的满意产品。管道堵水气囊、堵水气囊形状为柱形，管道面积多，易于塞入管道，该排水管道堵水工具与代试漏相比有着气密性、弹、耐磨性、耐酸性、抗老化、价格、质量更好、功能更完善、检测更直观，堵水效果更、操作简单、重量轻，本体尺寸小、经济更实用。

使用后：使用完毕应立即对气囊表面进行清洗，经检查气囊表面没有附着物后方可入库。

注意事项：

管道堵水堵漏气囊300-400管道非开挖修复气囊皮堵一、在管道内单独使用本公司气囊类产品时，严禁作业人员进入管道内作业，必须完全依靠其它保险的安全保护措施方可进入作业。

二、在有少量污水或干的管道内放置气囊后，充气时作业人员应远离气囊，避免因气囊突然爆裂拥出的

气浪或污水等伤人。

堵水气囊、闭水气囊、封堵气囊、充气管塞，是橡胶和纤维织物等高分子合成材料经高温硫化工艺制成的一种多规格、多形状的用于管道、涵洞输水、排污、除淤维修的用橡胶产品，主要用于排水、污水管道抢修、闭水试验渗漏检测，它可在不同管径、不同平面和不同位置上快速阻断水流，是地下管道进行输排水和淤污治理的**工具。

管道堵水堵漏气囊300-400管道非开挖修复气囊皮堵 工作原理：

堵水气囊工作原理就是利用*橡胶做成的管道封堵气囊通过充气方法使其膨胀，当堵水气囊内的气体压力达到规定要求时，堵水气囊填满整个管道断面，利用管道封堵气囊壁与管道产生的摩擦力堵住漏水，从而达到目标管段内无渗水的目的。