

差压开关ZW-CK

产品名称	差压开关ZW-CK
公司名称	北京中旺新业电子技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	京海淀区上地南路10号
联系电话	86-1062977169/52467275/62977168 13801073679

产品详情

CK系列差压控制器（以下简称控制器）用于石油、化工、冶金、电力、制糖、制药等自动化控制系统中，在系统中作连锁保护器的作用。其中金属波纹管式控制器用于以上各种腐蚀性气体和液体介质，橡胶膜片式控制器用于中性气体和液体介质。

工作粘度 1 x 10⁻³m²/s 环境温度：-15 ~ 55

环境湿度：5%~95%

重复性误差：<1.5%

使用寿命：105次循环
抗振性：< Max.2g

外壳保护等级：IP65
额定负荷：V_{max}= 380V Z_{max}= 5A

CK系列 切换差不可调

量程代号	量程MPa(KPa)	切换差	最大允许压力M Pa(KPa)	切换频率	传感器材质	螺纹接口	订货型号
0	(0 ~ 25)	不大于量程的1	(150)	10次/分	丁腈橡胶	G1/4"内	CK110/A 普通
0	-0.02 ~ 1.6	0%	2.5	20次/分	316L	G1/4"内	CK310/A 普通

切换差可调

量程 代号	量程MPa(KPa)	切换差	最大允许压力M Pa(KPa)	切换频率	传感器材质	螺纹接口	订货型号	
							普通	
0	(0 ~ 25)	最大不大 于量程的3 0% ; 最小不小 于量程的1 0%	(150)	10次/分	丁腈橡胶	G1/4"内	CK110/A	CK
0	0.02 ~ 1.6		2.5	20次/分	316L	G1/4"内	CK310/A	CK