

宿州珍珠岩屋面保温板生产厂家 安徽自强|憎水率高

产品名称	宿州珍珠岩屋面保温板生产厂家 安徽自强 憎水率高
公司名称	安徽自强节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区北城大道工投·创智天地(阜阳路与北城大道交口)A02楼1302室
联系电话	17756165890 17756165890

产品详情

珍珠岩板的强度相对高，抗弯破坏荷载为可承重自重3倍以上，抗压强度为5Mpa以上，则吊挂力为1500N以上。珍珠岩板质轻是产品的优势；当密度在160-300kg/m³完全可以达到外墙防火保温板的各项指标要求，同时可以大大降低成本。珍珠岩保温板是集保温、隔热和防水功能于一体的新型外墙保温板材。珍珠岩板质轻且保温隔热性能优良。

珍珠岩板该材料不易碎裂，抗压、抗折、强度指标均较高，达到了低密度较高强度的相对统一。珍珠岩保温板与墙体粘结的粘结剂层厚度以3~6mm为宜，粘结面积应大于80%。珍珠岩保温板之间的粘胶层厚度以1—2mm为宜。珍珠岩保温板的原材料是珍珠岩，珍珠岩是一种火山喷发的酸性熔岩，经急剧冷却而成的玻璃质岩石，因其具有珍珠裂隙结构而得名。

由于是岩石类材料，一般不会轻易老化，珍珠岩外墙防火保温板的使用寿命很长，珍珠岩屋面保温板生产厂家，与建筑的寿命能保持同步。应结合建筑立面设计要求，在外墙面弹水平线、吊垂直控制线，以控制膨胀珍珠岩保温板粘贴的垂直度、平整度。将胶粘剂采取条粘法涂抹在珍珠岩板粘贴面，胶粘剂经粘贴挤压后厚度约为3-5mm，保温板有效粘结面积应不小于60%。

宿州珍珠岩屋面保温板生产厂家-安徽自强|憎水率高由安徽自强节能科技有限公司提供。安徽自强节能科技有限公司位于合肥市庐阳区北城大道工投·创智天地(阜阳路与北城大道交口)A02楼1302室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安徽自强在保温、隔热材料中享有良好的声誉。安徽自强取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。安徽自强全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。