

绥化安装汽车衡回收10吨到200吨，维修地磅秤

产品名称	绥化安装汽车衡回收10吨到200吨，维修地磅秤
公司名称	辽宁铭远称重科技有限公司
价格	2199.00/台
规格参数	品牌:铭远 型号:SCS/ZCS 产地:东北
公司地址	辽宁省沈阳市铁西区建设西路5号
联系电话	024-24113999 15040073999

产品详情

称重精度：符合国标III级秤标准。【图片【段落1】电子汽车衡检定前需要的准备工作1准备检秤秤量相对应的M1级标准砝码和测定允差用的小砝码；2如果是秤量大于100t的汽车衡，应配备载重汽车一辆及相应的起吊设备；3要找一定数量的替代物（固定的块状物体）；4需要相关的技术文件和检定印证；5要符合规程要求的检定环境（环境温度-10,+40，温度变化不超过5，电源电压变化为-15%~+100-%，频率变化为±2%；避免振动和风力的阻扰,）地磅传感器液位1、浮球式液位传感器浮球式液位传感器由磁性浮球、测量导管、信号单元、电子单元、接线盒及安装件组成。一般磁性浮球的比重小于0.5，可漂于液面之上并沿测量导管上下移动。导管内装有测量元件，它可以在外磁作用下将被测液位信号转换成正比于液位变化的电阻信号，并将电子单元转换成4~20mA或其它标准信号输出。该传感器为模块电路，具有耐酸、防潮、防震、防腐蚀等优点，电路内部含有恒流反馈电路和内保护电路，可使输出电流不超过28mA，因而能够可靠地保护电源并使二次仪表不被损坏2、浮筒式液位传感器浮筒式液位传感器是将磁性浮球改为浮筒，它是根据阿基米德浮力原理设计的。浮筒式液位传感器是利用微小的金属膜应变传感技术来测量液体的液位、界位或密度的。它在工作时可以通过现场按键来进行常规的设定操作。3、静压或液位传感器该传感器利用液体静压力的测量原理工作。它一般选用硅压力测压传感器将测量到的压力转换成电信号，再经放大电路放大和补偿电路补偿，*后以4~20mA或0~10mA电流方式输出。准确度等级：III级我们的一些产品的突出特性如下所述：