

3S压力开关

产品名称	3S压力开关
公司名称	北京中旺新业电子技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	京海淀区上地南路10号
联系电话	86-1062977169/52467275/62977168 13801073679

产品详情

一.产品说明

- 1、JC压力开关广泛使用于制冷等行业，完全可以被JC压力开关取代。
- 2、可用于水、空气、氟化处理的制冷剂 3、容许液体温度为-45-135
- 4、微动开关可靠性好，寿命长 5、提供安装托架

二.技术参数

压力开关参数

型号	调整范围		开关压差		出厂设置		气密试验压力	重量 (
	最小	最大	最小	最大	关Off (on)	开on(off)		
JC-202	-0.2	2	0.25	1.5	0.5	1	11	0.42
JC-203	-0.5	3	0.35	2	0.5	1.5	11	
JC-206	-0.5	6	0.6	4	2	3	16.5	
JC-210	1	10	1	3	4	6	16.5	
JC-215	3	15	2	5	9	12	25	

JC-220	5	20	3	5	12	15	40
JC-230	5	30	3	10	15	20	

差压开关参数

型号		调整范围		开关压差		出厂设置		气密试验压力	重量 (g)
		最小	最大	最小	最大	关Off (on)	开on(off)		
JC-306	低压	-0.5	6	0.6	4	2	3	16.5	0.6
	高压	8	30	大概以4固定		20	16	40	
JC-306M	低压	-0.5	6	0.6	4	2	3	16.5	
	高压	8	30	手动重接		20	手动重接	40	

三.电气额定值

额定电流 (a) / 额定电压 (V)	AC125V	AC250V
非诱导电流	10A	5A
诱导电流	8A	4A
最大负载	8.5	4.5
开始	40	20
保护等级	IP44	IP44