

加工不锈钢旗杆 双雄金属制品 奉新不锈钢旗杆

产品名称	加工不锈钢旗杆 双雄金属制品 奉新不锈钢旗杆
公司名称	南昌市双雄金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市青云谱区解放西路49号明珠广场商务办公楼1304室(13层)
联系电话	13607086277 13607086277

产品详情

不锈钢旗杆标准规格是多少？

不锈钢旗杆标准规定，从高度来说，其实是没有一个标准的规定的，但是不锈钢旗杆的高度一般在六米以上，很少会生产低于六米的旗杆的。而客户一般选择的高度是在9-20米之间的，其中12米的高度是比较常用的，15米也是常用规格之一。而厚度来说，不锈钢旗杆的厚度一般是2.5厚和3.0厚.如果是一些台风多发的地区，建议使用3.0这个标准。如果旗杆的高度太高，也建议使用3.0厚度。

旗杆系统保养

- 1、旗杆如果长期不用，请将电机机械部分（轴承、钢丝绳导向块、导向杆、齿轮等）加注润滑油和黄油，以备下次能正常使用;2、在遇到大风天气时，请使用手动升降旗，以免钢丝绳出现乱绳现象;
- 3、请经常检查钢丝绳顶端和尾端磨损情况，如有断丝现象，不锈钢旗杆制作，请及时更换;
- 4、在雨季、冬季等季节，请保持控制器通电状态，以防结露现象损坏电机线圈和控制器电子元器件;5、本装置不要长期不用，长期不用里面的齿轮等部件上的油脂会凝固，导致转动不灵会烧毁电机;

关于不锈钢锥形旗杆的特点小编整理出了以下几个特点:

不锈钢锥形旗杆外形一体成型渐细无变径接口，锥度上升、挺拔壮观，制作不锈钢锥形旗杆的主要原料是选择锥形旗杆选用0不锈钢(防腐性能强)管壁厚(采用25mm以外板材)，奉新不锈钢旗杆，所选用的不锈钢材质的特点在于它的强度高，加工不锈钢旗杆，可承受强台风;

不锈钢锥形旗杆的表面都是采用亚光的方式进行处理，有环形发丝、光滑平整、色泽均匀一致、时尚大方的特点;

标准旗杆是多少米?很多人不清楚旗杆的标准高度是多少

其实要看用在哪里的旗杆，场合不同旗杆的高度也不同。下面小编给大家展开说下日常生活中的旗杆对应的高度。我国一般为三支或五支，旗杆中心为我国，两边为企业旗，企业一般比旗杆矮半面，我国杆不得超过30米。

如果是中外合资企业，我应与外同高，但在施工中我旗杆可略高于外杆50mmno及一般一支旗杆高度也不能超过30米，不锈钢旗杆订做，一般高度为12米~28、8米。

广场旗杆一般高度为18~29、8米。

体育馆旗杆一般高度为9米~15米。

酒店旗杆既要豪华又要显得庄重一般高度为12米~19、8米，一般用5支中心为我国，两边为其它国家或酒店自己旗号。

校园旗杆一般选用一支旗杆，升我国国旗。高度为12 E5、8米之间。8、工厂旗杆一船选用3支旗杆，但如果是中外合资或外资工厂也顶用5支或更多，高度一般为85、8米。如厂房或办公楼为多层的可选用更高一些。

加工不锈钢旗杆-双雄金属制品(在线咨询)-奉新不锈钢旗杆由南昌市双雄金属制品有限公司提供。南昌市双雄金属制品有限公司位于江西省南昌市青云谱区解放西路49号明珠广场商务办公楼1304室(13层)。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前双雄金属制品在不锈钢及制品中享有良好的声誉。双雄金属制品取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。双雄金属制品全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。