

济南益欣管业 西藏PVC排污管

产品名称	济南益欣管业 西藏PVC排污管
公司名称	济南益欣管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市章丘区白云湖镇工业园
联系电话	18553161206 18553161206

产品详情

PVC排水管关键选用三种接口方式：密封剂圈，粘合和活套法兰。PVC排水管的联接方式在于管道的直径。直径大于或等于100mm的管道一般应用硅胶圈接头；直径低于100毫米的管道一般应用黏合接头，一些应用活接头。当管道超越下水管道或别的管道时，一般应用金属材料管道。这时，塑料软管和金属软管根据活套法兰。闸阀前后左右中间与管道中间的联接也选用活套法兰。在小直径管道上应用粘合时，务必将防水套管倒圆以产生斜坡，并保证 缝隙是平整的而且垂直平分中心线，西藏PVC排污管价格，便于能够牢固地粘合并防止渗水。一般，直径大于或等于100毫米的PVC排水管应用硫化橡胶环接头。在安裝以前，务必分配工作人员对管道电源插座开展倒圆角，而且务必查验硅胶圈的品质。在安裝全过程中，请洗净电源插座和硅胶圈。PVC排水管支系可以用三通或竖直瓶塞分离。在工程施工全过程中，能够加上鞍形零配件和半二合一零配件，建筑PVC排污管价格，并且用U形螺栓夹持以加厚型壁厚，随后立即在其上打孔，随后将其与英制螺纹塑胶联接一部分。实验说明，工地PVC排污管价格，该方式工程施工后的压力试验工程验收能够考虑标准规定。此外，在流水造成推力的部位应设定推力墩，比如弯管，三通和管端密封性板，以承担水的推力。

塑料排水管具有如下优点：

1、较好的密封性能，市政PVC排污管价格，抗渗漏能力强。塑料管为软性管材，其接口一般采用软性连接，密封性好，抗不均匀沉降能力强，不易渗漏，且塑料管单根管道长、节头少，渗漏率低。而钢筋混凝土管即使采用柔性连接，由于其管材本身是刚性材料，其基础也为刚性基础，只要有较大的不均匀沉降发生，其接头将可能被拉脱，因而造成渗漏，污染地下水，既对地表水源造成威胁，又可能渗入大量地下水，增大污水处理厂的处理成本。

2、较强的过流能力。由于塑料管的粗糙系数仅为0.01，而钢筋混凝土管为0.013，故对同一坡度、同一管径两种管材而言，塑料管的过流能力是钢筋混凝土管的1.3倍。

3、节省能耗、减少提升泵站设置量。同样由于塑料管的粗糙率比钢筋混凝土管的小，对于同一管径要通过同量，则塑料管的坡度仅为钢筋混凝土的59%。这意味着，当采用钢筋混凝土管埋深达10米时，采用同等管径的塑料管埋深仅为5.9米。此时采用钢筋混凝土管需要设提升泵站，而采用塑料管却不需

设提升泵站。这样既可以减少泵站的投资又可节省能耗。这一点对于地势平坦的地区而言是尤为重要的。

4、耐腐蚀能力强，使用寿命长。在耐腐方面，塑料管的优点突出，它既耐酸也耐碱，而钢筋混凝土管在酸性条件下较易腐蚀。因此，对于复杂多变的排水水质(包括雨水，雨水流过地面使腐蚀性物质溶入)，使用塑料管寿命更长。

不同于PVC-U排水管，PVC-U给水管的耐压性能是其主要的力学指标，影响管材耐压性能的既有机械设备因素，也有原材料和配方因素，同时也要考虑工艺的相应调整。如挤出螺杆和机筒的间隙不宜过大；更大的供料量和更大的压缩比；设计合理的配方，并进行相应合理的工艺调整，将塑化度控制在60%~70%。

尽管PVC-U给水管本身的刚性较大，低温耐压性能优良，20℃ 耐压环应力可大于36MPa，是目前市场上出现的建筑用给水塑料管中用量，但其高温耐压性很差，因此只能用于45℃ 以下冷水或低温热水管道系统。

济南益欣管业-西藏PVC排污管价格由济南益欣管业有限公司提供。济南益欣管业有限公司为客户提供“pvc管,pe管,mpp电力管,梅花管,双壁波纹管”等业务，公司拥有“益欣”等品牌，专注于工农业用塑料制品等行业。 ，在济南市章丘区白云湖镇工业园的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。