

合肥IPX1IPX2_滴水试验装置

产品名称	合肥IPX1IPX2_滴水试验装置
公司名称	南京环科试验设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	
公司地址	南京市江宁区麒麟门开城路1号
联系电话	86-02584199144 15051868228

产品详情

合肥IPX1IPX2_滴水试验装置

一、滴水试验装置技术规格及参数

1. 型号：DL

2. 滴水面积：800×1000mm

3. 滴水箱可调范围：200--2000mm

4. 雨滴直径：0.5~4.5mm

5. 滴水孔径：ø0.4mm

6. 孔间距：20*20mm

7. 水流量：1~5L/min（可调）

8. 滴水量：1~5mm/min（可调）

9. 滴水箱高度：300mm

10. 试验台：500 × 400mm，附T型固定槽，0--25 °可调，承重100kg；

二、滴水试验装置结构设计简介

1. 本装置为可拆卸式，适合于长距离运输后在客户处立即组装，快速方便，缩短安装调试周期。由铝合金支架，升降导轨，滴水箱，供水箱，自动升降机，流量计，可调角度工作台，电器控制箱等组成。与水接触的部件，全由不锈钢、铝合金等耐腐蚀材料制作。

2. 固定立柱及支架：采用优质铝合金型材制作，方便拆卸，组装快捷。

3. 滴水箱：采用2.0mmSUS304不锈钢板制作，顶部加盖耐压密封。滴水孔按20X20mm排列组成方阵。特制滴水嘴采用进口22G注胶针头，内径0.4mm，滴水箱安装水平仪。

4. 供水箱：设备配备一套供水箱提供试验用水。由PVC塑料板材制作，抗压耐腐蚀，容积400L，安装进水过滤器，水箱加盖，防止风尘杂物进入。水箱和控制柜连为一体，外形美观。

5. 自动升降机：为适于各种规格试件的试验所需，由升降机来调节滴水箱的高度，设计上下限位自动停止控制，避免误操作产生意外。

6. 流量计：必要的水流量调节。

7. 可调角度工作台：与旋转工作台不同，该工作台是固定的。工作台面可作0~25 °的倾斜和15 °标准角度，台面有T型槽，可固定100kg试件。底部装有脚轮，不用时可移出，或使用可旋转工作台（做IPX1试验时）转速1-3r/min，承重100kg。

8. 滴水量控制采用调整滴水箱液面高度来调整压力大小的方法。

三、滴水试验装置控制系统

设备控制柜与水箱连为一体，设计合理。系统对整个系统进行控制，包括滴水箱上下移动，并限位控制；进水运行，并流量控制；转台控制；系统操作简单，控制精确，配置“施耐德”元器件。

四、滴水试验装置备品备件及技术资料

1. 提供质保期内为确保该设备安全、稳定、可靠运行所必需的备品备件（易损件）。
2. 提供操作使用说明书、随机主要配套件的说明书、装箱清单、备件明细表、电气原理图及结构示意图,以及买方正确使用和维修该设备而要求卖方提供的其它有关资料。

五、滴水试验装置保护系统

1. 无熔丝保护开关；
2. 漏电、全护套式接线端子；
3. 整体设备定时，自动关机等保护。

六、滴水试验装置使用条件

1. 温度范围：5~35 ；
2. 相对湿度： 85% ；
3. 电源要求：AC 220 (± 10%) V/50HZ
4. 预装容量：1.5KW

售后服务 1、安装调试：我公司负责免费送货至客户指定地点,并派专业技术人员免费安装调试，培训2~5名操作员到会操作为止。 2、售后服务承诺：公司产品均保修一年，终身维护。若产品出现问题，在接到报修电话15分钟响应，48小时内由我司专业维修人员上门处理。