

新风除湿机厂家 普瑞泰环境设备 青岛新风除湿机

产品名称	新风除湿机厂家 普瑞泰环境设备 青岛新风除湿机
公司名称	潍城区安适德通风设备经销中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市潍城区福寿街普瑞泰环境设备
联系电话	13791616789 13791616789

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：浙江普瑞泰环境设备有限公司

新风节能系统两大组成部分：

1、新风节能系统：新风节能系统由风机系统、空气处理系统、电控系统组成、防火系统

风机系统：可变风量调节离心风机

空气处理系统：空气处理系统由初效过滤器、中效过滤器、电子亚过滤器、负离子空气净化器组成

电控系统：电控系统由主控制器、室外温湿度控制器组成，预留RS485通讯接口，空调联动接口。

防火系统：外置安全电动防火阀，可与消防主机联动，新风除湿机销售，也可利用70摄氏度自融装置。

2、排风系统：由初效过滤器、风机、防火阀。

新风系统能够根据在密闭的室内一侧用设备向室内送新风，再从另一侧由设备向室外排出，则在室内会

形成“新风流动场”的原理，从而得到满足现代室内新风换气的需要。新风处理系统分析可以有效保证建筑室内的空气时刻我们处于一个适宜人居住的状态，保证人的身体心理健康和感官舒适，让北方的秋季也不再干燥，让新装修后的房屋也不再污染问题困扰。新风系统设计借用大范围形成一种洁净空间的方案，保证进入室内的空气是洁净的，以此达到了提高室内空气净化化的目的。

新风系统在安装时的注意事项

- 1、要保持新风系统主机的位置水平、牢固。如果是管道式中央新风系统的话，青岛新风除湿机，一般选择在厨房或者卫生间的吊顶上安装，具体要根据现场实际情况确定。
- 2、新风系统的风机和风管要根据实际的安装情况，选择软管或者硬管，一般都是软管和硬管的结合使用，且不可胡乱的采用单一的管道乱装一气，并且管径与风机进出口的尺寸要相符。52如果使用软管的话，安装时应该具有一定的松紧适应度，避免出现扭曲变形。
- 3、在管道式中央新风系统的安装过程中，新风除湿机厂家，如果碰到在物业不允许开孔的墙或者梁时，应该采用过梁器，同时在管道需要变向时，角度尽量大于 90° ，并且管道铺设尽量简短，拒用管道的铺设，因为管道越长，末端的风损失越大。
- 4、新风口和排风口一般会呈对角线安装，确保两个风口之间的大距离，避免刚进入室内的新风直接从排风口排出。同时对于暴露在室外的风口，新风除湿机品牌，都应该增加防雨帽，并且要有效的安装，避免雨水直接倒灌。

新风除湿机厂家-普瑞泰环境设备(在线咨询)-青岛新风除湿机由浙江普瑞泰环境设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。浙江普瑞泰环境设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为风机、排风设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!