

货车自动篷布 海鹏帆布 泰州自动篷布

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 货车自动篷布 海鹏帆布 泰州自动篷布 |
| 公司名称 | 深圳市海鹏帆布有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市南山区缘山路63号荔山工业区24栋一层 |
| 联系电话 | 13603050960 |

产品详情

帆布密度：

帆布织物密度的计算单位以公制计，是指10cm内经纬纱排列的根数。密度的大小，直接影响织物的外观，手感，厚度，泰州自动篷布，强力，抗折性，透气性，耐磨性和保暖性能等物理机械指标，同时他也关系到产品的成本和生产效率的大小。

c、帆布克重：

克重：指一平方米布料的重量克数。梭织帆布面料用“盎司”“安”或“OZ”针织帆布一般用克重（g/m²）

它的换算是1盎司等于28.375克可是在称布机上一般为28.35克，跟纱支和织物经纬密度有关，纱越粗密度越大布越厚，翻斗车自动篷布，克重量越大。

这个和面料的纱织，密度没有太大的关系，但是盎司是用于比较厚的面料上，比如：牛仔布帆布必须以盎司为单位，其实你也可以理解为纱织比较粗的用盎司，但是现在一般就用在牛仔布和帆布。

提格牛津布：主要制作各种箱包

该面料经丝采用涤纶DTY400D网络丝，纬丝采用涤纶DTY丝400D。采用提格组织纹理，在喷水(带龙头)织机上交织而成。面料设计新颖、工艺独特，正面格纹凸现，立体感强，成为面料*突出的部位，同时还在反面采用涂层(PU)工艺，使其防水性更强，悬垂性更好，是制作各种箱包的时尚佳料。

纬条牛津布：主要制作各种箱包

该面料经丝采用涤纶FDY68D/24F，纬丝采用FDY150D/36F为原料，织造工艺采用纬向提条在喷水织(带多臂龙头) 交织而成。布面条子清晰，集现代性、艺术性、悬垂性于一体。坯布经染色、压花或压延后，具有垂感性强、防水性好等优点。

海鹏公司产品：防水帆布、防火布、防火帆布、集装箱篷布、接机遮篷、挡烟垂壁、车厢侧帘布、防火软连接、防水布，防火毯、防火帆布制品、硅胶布、集装箱活动顶棚、篷布，货场盖布，防雨帆布，彩条布，汽车帆布

帆布，canvas，是一种较粗厚的棉织物或麻织物。因初用于船帆而得名。一般多采用平纹组织，少量的用斜纹组织，经纬纱均用多股线。帆布通常分粗帆布和细帆布两大类。粗帆布又称篷盖布，常用58号（10英支）4~7股线织制，织物坚牢耐折，具有良好的防水性能，用于汽车运输和露天仓库的遮盖以及野外搭帐篷。细帆布经纬纱一般为2股58号至6股28号（10英支/2~21英支/6），用于制作劳动保护服装及其用品。经染色后也可用作鞋、旅行袋、背包等面料。此外，还有橡胶帆布，防火、防辐射用的屏蔽帆布，造纸机用的帆布。

海鹏公司产品：防水帆布、防火布、防火帆布、集装箱篷布、接机遮篷、挡烟垂壁、车厢侧帘布、防火软连接、防水布，防火毯、防火帆布制品、硅胶布、集装箱活动顶棚、篷布，汽车自动篷布，货场盖布，防雨帆布，彩条布，汽车帆布

高硅氧玻璃纤维纱发展及应用

高硅氧玻璃纤维的生产是以合适的原始玻璃成分，按普通玻璃纤维的生产工艺制成纱、布等各种制品，经过酸沥滤和热烧结工艺，即得到耐高温性能接近石英纤维的高硅氧制品。对原始玻璃组分，目前主要有以E玻璃以及SiO₂-B₂O₃-Na₂O和SiO₂-B₂O₃二元系统为原始玻璃组分，我国主要采用三组分的纳硼硅酸盐玻璃。在生产中，将高硅氧制品经酸沥滤，利用其结构的分相，货车自动篷布，使B₂O₃和Na₂O组分沥滤出来转入溶液中，使SiO₂富集量达到96%以上的微孔硅氧骨架，然后再经600—800 的高温热烧设定型，使微孔闭合，骨架结构趋于紧密，而制得高性能的高硅氧玻璃纤维制品。

货车自动篷布-海鹏帆布(在线咨询)-泰州自动篷布由深圳市海鹏帆布有限公司提供。深圳市海鹏帆布有限公司是从事“防火帆布,防火布,防水帆布,侧帘布,自动篷布,帆布制品”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘国荣。同时本公司还是从事自动篷布，自动帆布，车厢侧帘布的厂家，欢迎来电咨询。