

# 盈富地坪 天津水性环氧地坪漆精选厂家 天津水性环氧地坪漆

产品名称	盈富地坪 天津水性环氧地坪漆精选厂家 天津水性环氧地坪漆
公司名称	河北盈富地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市白沟新城工业园区167号
联系电话	18500057022 18500057022

## 产品详情

### 环氧地坪漆的施工工艺略有不同

地坪漆作为一种新型的地面装饰材料，被广泛运用在工业领域，它具有耐磨性高，地面凭证无缝隙，颜色丰富的特点。环氧地坪漆也是地坪漆中的一种，不过它们的原材料成分有些不同。地坪漆所使用的主要材料目前来说就是油料，颜料，天津水性环氧地坪漆精选厂家，溶剂等，而环氧地坪漆则是由环氧树脂和固化剂生产而成。

两者的施工工艺大同小异，都是先基面处理，接着涂刷封闭底漆，批刮中涂砂浆层和腻子层，后滚涂面漆。不过环氧自流平地坪漆和超耐磨聚氨酯地坪漆这种功能性的施工面漆时的施工工艺略有不同。环氧自流平和环氧彩砂自流平地坪漆就是要用镬刀批刮的形式通过慢刀有齿的一面清清带动自流平面漆，然后让自流平面漆自行流平。而对于地平漆来说，就没有这个特性。

环氧树脂地坪漆的做法施工工艺素地处理 基础素地以水泥粉光面或磨石地为准；素地需养生28天以上，水份需8%以下方可施工素地如有不平或空鼓需加以除去；用环氧砂浆补平地面；素地之油污需澈底清洗干净；施工前需保持施工素地之干燥和清洁；相信通过上面的介绍，大家都已经了解环氧树脂地坪漆的做法施工工艺了

## 针对环氧地坪漆的使用流程

环氧树脂地坪漆具有耐强酸碱、耐磨、耐压、耐冲击、防霉、防水、防尘、止滑以及防静电、电磁波等特性，北京水性环氧地坪漆，颜色亮丽多样，清洁容易。它采用一次性涂覆工艺，不管有多大的面积，都不存在连接缝，而且还是一种无灰尘材料，具有附着力强，河北天津水性环氧地坪漆，耐磨擦，硬度强等特点。

环氧树脂地坪漆采用一次性涂覆工艺，不管有多大的面积，都不存在连接缝，而且还是一种无灰尘材料，具有附着力强，耐摩擦，硬度强等特点。目前已被国内众多的厂家和用户所接受和使用。

(1)基层处理：打磨掉松散层、脱层及水泥残渣，使之坚硬平整并增加附着力；

(2)底涂施工：底漆配好后辊涂、刮涂或刷涂，使充分润湿混凝土并渗入到混凝土内层；

(3)中涂施工：中涂材料与适量石英砂充分混合搅拌，天津水性环氧地坪漆价格，用镘刀镘涂成一定厚度平整密实层；

(4)面涂批补：面涂材料配石英细粉批涂，填补中涂较大颗粒间空隙，完全固化后用无尘打磨机打磨，用吸尘器吸尽灰尘；

(5)面涂施工：环氧色漆及固化剂混合均匀后，镘涂、刷涂、辊涂或喷涂使流平获平整均匀表层。

盈富地坪-天津水性环氧地坪漆精选厂家-天津水性环氧地坪漆由河北盈富地坪工程有限公司提供。河北盈富地坪工程有限公司是从事“环氧地坪,固化地坪,耐磨地坪,环氧地坪漆,环氧自流平”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。