

# 温州西门子一级代理商触摸屏代理商

产品名称	温州西门子一级代理商触摸屏代理商
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总代理商
价格	.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:触摸屏 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢
联系电话	19542938937 19542938937

## 产品详情

温州西门子一级代理商触摸屏供应商采购

式面板 x77 系列6AV21246GJ000AX0

SIMATIC HMI TP700 精智版 INOX，不锈钢\*板，全覆盖装饰膜，\*板防护等级 IP66K，7" 宽屏 TFT 显示屏，PROFINET 接口，MPI/PROFIBUS-DP 接口，12MByte 项目组态存储器，Windows CE 6.0，（Microsoft-Support 包含 \*新设置完毕）可项目组态的版本 WinCC 精智型 11 版

列表价（不含税）显示价格您的单价（不含税）显示价格PDF 格式的数据表服务和支持（手册，，问答...）该产品的培训课程

更多图片

产品商品编号(市售编号)6AV2144-8GC10-0AA0产品说明SIMATIC HMI TP700 精智版 INOX，不锈钢\*板，全覆盖装饰膜，\*板防护等级 IP66K，7" 宽屏 TFT 显示屏，PROFINET 接口，MPI/PROFIBUS-DP 接口，12MByte 项目组态存储器，Windows CE 6.0，（Microsoft-Support 包含 \*新设置完毕）可项目组态的版本 WinCC 精智型 11 版产品家族SIMATIC HMI TP700 精智面板 INOX产品生命周期 (PLM)P:有效产品价格数据价格组 / 总部价格组TH / 2CP列表价（不含税）显示价格您的单价（不含税）显示价格金属系数无交付信息出口管制规定AL : N / ECCN : \*\*992工厂生产时间15 天净重 (Kg)2.157 Kg产品尺寸 (W x L X H)未提供包装尺寸19.00 x 25.20 x 11.00包装尺寸单位的测量CM数量单位1 件包装数量1其他产品信息EANUPC商品代码LKZ\_FDB/CatalogIDST80.1N产品组4282原产国德国Compliance with the substance restrictions according to RoHS directiveRoHS 合规开始日期:产品类别A: 问题无关，即刻重复使用电气和电子设备使用后的回收义务类别-REACH Art. 33 责任信息Lead > 0, 1 % (w / w)



浔之漫智控技术（上海）有限公司

西门子人机界面6AV2124-1QC02-0AX1触摸屏HMI显示屏

由于西门子型号多，具体请电话咨询。

<p white-space:normal;background-color:#ffffff="" //img.11467.com/2022/11-07/1051952598.jpg" alt="null10fee1f391f0b1cb"/>

6AV2124-1QC02-0AX1

西门子触摸屏6AV2124-1QC02-0AX1 SIMATIC HMI KP1500 Comfort，精智面板，按键操作，15”宽屏 TFT 显示屏，一千六百万色，PROFINET 接口，MPI/PROFIBUS-DP 接口，24MByte 项目组态存储器，WEC 2013，可项目组态的低版本 WinCC Comfort V14 SP1 带 HSP

## 概述

\*二代 SIPLUS HMI

精简面板拥有全面的人机界面基本功能，是适用于简易人机界面应用的理想入门级面板。

该设备系列提供了带 4"、7"、9" 和 12" 显示屏的面板，以及可进行按键及触控组合操作的面板。

具有 64 000 种颜色的\*\*型高分辨率宽屏显示屏也适合垂直安装，并且它们可以调暗。可用性得到改进的\*\*型用户界面采用新的控件和图形，提供了各种各样的功能选项。新的 USB 接口可以连接键盘、鼠标或条码扫描器，并可用于在 U 盘上简便归档数据。

通过集成式以太网或 RS 485/422 接口（与型号相关），可简便连接到控制器。

## 注

SIPLUS extreme 产品基于 SIMATIC 标准产品。此处的内容摘自相关的标准产品。增加了与 SIPLUS extreme 相关的信息。

## 优势

全集成自动化 (TIA) 的组成部分：

提高了产量，使得工程开发费用小化，降低了使用寿命内的成本

当安装空间有\*\*也可用在垂直位置。

缩短组态和调试时间

采用免维护的设计，维修方便

由于具有输入/输出字段、矢量图形、趋势曲线、条形图、文本和位图等要素，可以简单、地显示过程值

使用 USB 端口，可灵活连接 U 盘、键盘、鼠标或条码扫描器

图片库，带有现成的图形对象

可\*\*使用 £ o

可组态 32 种语言（包括亚洲和西里尔字符集）

在线可在多达 10 种语言间切换

相关语言文本和图形

应用

在生产、过程和楼宇自动化中，使用 SIMATIC HMI

基本面板可以实现对小型机器和设备的本地控制和监视。它们可在所有类型的行业与应用中使用。

设计

SIMATIC HMI 基本面板与面板和多功能面板产品系列的现有触摸设备安装兼容。

KTP400 基本型

可调光的 4.3 英寸宽屏 TFT 显示屏，64 000 种颜色

1 个以太网接口（TCP/IP、PROFINET）

1 个 USB 接口

触摸屏和 4 个触觉功能键

KTP700 基本型

可调光的 7 英寸宽屏 TFT 显示屏，64 000 种颜色

1 个以太网接口（TCP/IP, PROFINET）或 1 个 RS 485/422 接口（MPI, PROFIBUS DP；单独版本）

1 个 USB 接口

触摸屏和 8 个触觉功能键

KTP900 基本型

可调光的 9 英寸宽屏 TFT 显示屏，64 000 种颜色

1 个以太网接口（TCP/IP、PROFINET）

1 个 USB 接口

触摸屏和 8 个触觉功能键

KTP1200 基本型

可调光的 12 英寸宽屏 TFT 显示屏，64 000 种颜色

1 个 USB 接口

触摸屏和 10 个触觉功能键

功能

I/O 域，

用于显示和修改过程参数

按钮

，用于直接初始化功能和动作。在按钮上多可以同时配置 16 种功能。

图形

可以用作 ICON 以代替用作功能键或按钮的文本标签。它们还可以用作全屏背景图像。

组态工具包含带有大量图形和多种对象的库。所有带有 OLE 接口的编辑器都可以用作图形编辑器（比如 Paint Shop，Designer 或者 CorelDraw）

矢量图形；

基本几何形状（直线，圆和矩形）可以在组态工具中直接创建

固定文本；

可以以任何字符尺寸用作功能键，过程图和过程值的标签

曲线功能和直方图

用作使动态值可视化

语言选择功能：

10 种在线语言，32 种组态语言其中包含有亚系语言和西里尔字符组

相关语言文本和图形

可按照各行业领域的要求进行用户管理（信息安全）

通过用户名和密码进行身份验证

特定用户组的\*\*级

3、SITOP直流电源 24V DC 1.3A、2.\*\*、3A、\*\*、10A、20A、40A可并联.

那么如何“在睡梦中”的，调动了科技人员的创造积极性，促进科技成果的转化呢。的缺失造成检测产品生产企业准入门槛低，进而造成市场上检测产品良莠不齐，制约着整个检测行业的发展。如今，在、食品、、化工等领域红外光谱仪的“身影”随处可见。总之，相信多错并举，我国尾放问题一定会有所缓解。相较于国外传感器企业，大部分传感器企业处于中级制造阶段，即强弱联手合作生产阶段，自主\*研发力度不够。

式面板 x77 系列6AV21246GJ000AX0【

变量1】

温州西门子一级代理商触摸屏供应商采购