

地下车库地坪 芜湖环氧地坪 芜湖秀珀环氧地坪施工

产品名称	地下车库地坪 芜湖环氧地坪 芜湖秀珀环氧地坪施工
公司名称	芜湖秀珀地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市天门山西路香苑小区公建楼14号
联系电话	13855358293 13855358293

产品详情

环氧自流平施工工艺1、底涂层，环氧底漆，采用渗透力及附着力特强环氧底漆，连续均匀涂抹成膜，无漏余，增强基层表面附着力。2、中涂层，环氧砂浆层，环氧双组份加入适量120目石英砂，增强涂层表面的平整性和涂层的强度。3、腻子层，环氧腻子层，环氧地坪多少钱，环氧双组份加入适量腻子粉，环氧地坪漆，进一步对涂层表面找平，做到表面平整，光滑。4、面涂层，涂抹色漆，自流平环氧面漆均匀慢涂。5、养护：温度20 时，芜湖环氧地坪，6~8小时可行走，温度低于5 ，则须1~2天。固化后，对其表面进行养护，1周后即可使用。养护期不得小于1周。

硬化剂地坪施工方法：在我们使用混凝土砂晶硬化剂的时候，应掌握其施工先后顺序，要不会影响使用效果。(1)打磨基面：使用工业研磨机配合金刚石金属磨片对基面进行打磨，清理表面浮浆、灰尘。(2)清理基面：将打磨过程产生的灰尘及时进行清理干净。(3)喷洒混凝土砂晶硬化剂：将混凝土砂晶硬化剂喷洒到地面上，并用尘推不停推均匀，地面不要有明水或者材料堆积。(4)清洗基面：在推的过程中发现地面比较粘稠，洒一点清水推干净，防止硬化剂残留。(5)细磨：等地面干了以后，用树脂磨片进行细磨到500号。(6)混凝土砂晶硬化剂抛光：将硬化剂泼洒到地面推均匀保持湿润半小时左右，在湿润的状态下抛干抛亮。

地下停车场做混凝土固化剂地坪会打滑吗？下面我们就来说说。人们通常会认为：光亮的地坪是滑的，越光亮的地坪就会越滑。从的性判别施工混凝土固化剂的地面是否比普通混凝土地面要滑，主要是取决于摩擦系数。检测摩擦系数的方法是在测试的表面放在50英镑重的新石底部装置上，用检测器拉动装置直到它移动，测力计以英镑测力时要求装置从测试面移动。从而得到的数据就可以从公式上得到地面的摩擦系数。摩擦系数越小，地面就越滑。在测试中得到的数据是，地下车库地坪，普通混凝土地面表干性摩擦系数值为71，湿地表值为47。而施工了混凝土固化剂的地面表干性摩擦系数值为86，湿地表值为69。所以从数据中可以得到使用混凝土固化剂的地面表面不但比普通混凝土地面光洁度，光泽度提高了，摩擦系数也提高了，也就是说摩擦性高了，不存在会打滑的情况。

地下车库地坪-芜湖环氧地坪-

芜湖秀珀环氧地坪施工(查看)由芜湖秀珀地坪工程有限公司提供。芜湖秀珀地坪工程有限公司是安徽芜湖,工程施工的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在芜湖秀珀领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创芜湖秀珀更加美好的未来。