

# 淮安玻璃钢喷淋洗涤塔 免费勘察现场

产品名称	淮安玻璃钢喷淋洗涤塔 免费勘察现场
公司名称	江苏格菲普玻璃钢有限公司
价格	26584.00/套
规格参数	品牌:格菲普玻璃钢 型号:F01 材质:frp
公司地址	常州市武进区前黄镇农场村
联系电话	19850295801 19850295801

## 产品详情

玻璃钢洗涤塔主要是由塔架、填料层、VC管路、循环泵和循环水池等构成。

玻璃钢洗涤塔是新材料净化塔，和传统净化塔对比，具备以下几个鲜明特点：1. 玻璃钢洗涤塔与传统技术的净化塔对比，品质仅是传统式净化塔的七分之一上下，但硬度却比普通的建筑钢材强度还高，如果采用玻纤替芯的环氧树脂胶玻璃钢防腐，抗拉强度达到500~700Mpa，而传统的碳素钢的抗拉强度仅是400Mpa；2. 碳纤维制品的耐蚀性高过传统式建筑钢材，具有非常好的全面性，传统净化塔在酸碱环境下浸蚀迅速，即便使用了各种各样工程技术措施，依然很不可以避免塔架浸蚀，进而造成跑、冒、滴、漏的状况，而玻璃钢是玻纤和树脂生成品，环氧树脂和玻纤本身就具有较高的防腐特性，总体玻璃钢防腐的净化塔不会造成漏水状况；3. 玻璃钢洗涤塔具有更高的经济收益，应用一体式玻璃钢洗涤塔，安装操作方便便捷，在使用中基本上无需检修，即便在含氟量的烟尘中应用，只必须采用耐氟玻璃钢防腐就行了，不用其他的防氟对策，具有非常好的经济收益，而传统结构的净化塔不但组装艰难、维护和保养十分繁杂，并且在含氟量烟气的清洗制造过程中，还要应用高纯石墨砖里衬，工程造价价格昂贵，应用时间较短，为加工厂增添了比较大的经济压力。4.

净化塔性能参数玻璃钢洗涤塔主要是由塔架、填料层、VC管路、循环泵和循环水池等构成。

玻璃钢防腐酸雾喷淋塔是一种新型的环保机械，广泛用于化工厂、电力工程、原油、冶金工业等领域，主要运用于净化废气里的有害物质和细颗粒物。其采用的有机气体喷洒技术性，可以有效地清除有机废气里的污染物质，大大提升了生态环境，保障了人体的健康。

玻璃钢防腐酸雾喷淋塔的特征在于它的出色的耐蚀性和强大的净化处理水平。采用了的玻璃钢材质，具有很高的耐温性可以跟耐腐蚀性能，可以满足各种极端的工作氛围。与此同时，它还采用高效率的有机气体喷洒技术性，能够把有机废气里的有害物质和细颗粒物快速减温，并且在喷洒环节中与硫酸液全面接触，同时将污染物转化为水溶性物质，根据排气系统排出出来。

相较于传统油烟净化器，玻璃钢防腐酸雾喷淋塔具有更好的净化率和较低的使用成本。它可以清除有机废气里的绝大多数有害物质和细颗粒物，如二氧化硫、氮氧化物、细颗粒物等，净化率达到90%之上。与此同时，还具有绿色环保的特征，不但可以降低公司的能源消耗和排放量，还可以减少对环境的影

响，提升企业形象和信誉。

玻璃钢防腐酸雾喷淋塔的应用范围十分广泛，可以用在各种各样工业应用。在化工企业中，它可以有效地处理废气里的有机化合物、有机气体等有害物质；在电力领域中，它可以清除烟尘里的二氧化硫、氮氧化合物等有害物质；在石油和铸造行业中，它可以处理废气里的氯化氢、二氧化硫等有害物质和细颗粒物。可以这么说，玻璃钢防腐酸雾喷淋塔是一种非常好用的环保机械，为各个领域带来了高效的净化处理计划方案。

总而言之，玻璃钢防腐酸雾喷淋塔是一种高效率、绿色环保油烟净化器，可以有效的清除有机废气里的有害物质和细颗粒物，提升生态环境，维护人体的健康。它具有优良的耐蚀性和强大的净化处理水平，可以满足各种极端的工作氛围。根据使用玻璃钢防腐酸雾喷淋塔，公司不但能够降低使用成本和能源消耗，还能提高个人形象和信誉，获得更多销售市场核心竞争力。

有机气体，一般是指雾气的酸类物质。在空气中有机气体颗粒不大，比雾气颗粒要低，比烟的环境湿度高些，粒度为 $0.1\sim 10\mu\text{m}$ ，介于烟尘与雾气间的化学物质，有较强的腐蚀。主要包括盐酸、氰化钠、硝酸等强氧化剂和苯甲酸、甲酸、己酸等有机物所产生的有机气体。

有机气体关键产生在化工厂、电子器件、冶金工业、电镀工艺、纺织品(化学纤维)、机械设备制造等领域的用酸环节中，如制酸、酸洗钝化、电镀工艺、电解法、酸蓄电池充电器等。此外，在一些科研的过程当中，还会用到不一样的酸。所以这些用酸工艺流程中常用的通常是多种多样酸混合物质，因此排出来出来的有机废气也基本上都是多种多样有机气体的组合。

有机气体有机废气由离心风机引出来后，先进到有机气体废气处理设备。脱硫塔中偏碱清洗液由循环水泵抽至塔内经填充料往下流动性，有机气体有机废气倒流升高，在填料潮湿表层气液接触，产生一系列的物理学反映，并因为浓度差而出现传质过程，进而实现了将气体净化处理全过程，净化处理后有机废气脱干后复离心通风机引出来后达到环保标准。循环液按时排出至污水处理厂。

### 酸雾废气处理机器设备

车间有机气体有机废气经风机搜集，经济管理道才能进入烧碱溶液净化塔，氢氧化钠溶液净化塔体置放二层填料层并配备二级沙浴设备，并且在循环水池里加氢氧化钠溶液(通称碱)，以与有机废气里的有机气体，经二级洗涤塔设备清理后彻底能确保达到环保标准。

塔架摆放二层填料层并配备二级高压沙浴设备，经二级喷淋装置清理后，根据过滤水设备，清气合格排放。

酸雾吸收塔是一种使含尘气体和水进行深入洗澡功效的除尘设备，有机气体解决塔结构紧凑，主要是由行为主体，进气口，排汽管，喷嘴，填料层，加药设备，水资源(蓄水池)和沙浴循环构成。

这是使特殊容器中含水量提升并更改气旋方位、减少气旋速率，让它与尘汽体混合均匀，使尘/气得比例提升并黏附中合，水尘由空气中的摆脱出的一种除尘系统。

玻璃钢酸雾净化塔是废气处理工程常用的油烟净化器。该烟气脱硫塔有;立柱式及立式;二种多用途有机气体废气处理设备商品，具备产品外观设计有效，采用全新的高新技术填充料，阻力损失少，比表面积，化学变化健全，气液比采用有效，消化吸收净化率高，抗腐蚀，耐温性可以好，有利于组装维护等特性。商品广泛运用于化工厂、电镀工艺、五金、家用电器、药业、印染厂、通讯器材、时钟等机械制造业过程中产生的NOX、SO<sub>2</sub>、H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>、HCl、HF、SIF<sub>4</sub>、CO<sub>2</sub>等有毒有害物质的净化处理；亦可广泛用于氨、氯化氢、酚光气、室内甲醛、工业甲醇、丙烯胺等恶臭物质的除味正确处理；过虑总面积依产出量来定，中合清除实际效果95%；排污口<10PPM

。离心风机、离心水泵可根据客户当场灵便设计布局、维护方便、结构简单、占地面积少等优点。

## 酸雾吸收塔使用说明书：

- 1、当客户在使用酸雾吸收塔时，需在高于路面150mm以上混凝土基座上,离心水泵、离心风机应按要求另做混凝土基座。
- 2、在搬运及安装的时候要注意对产品维护，不可碰损人体及构件。
- 3、大家在烟气脱硫塔出厂时，都是会根据实际情况，选用按段包装运输，由天清绿色环保工作中专业技术人员去现场设备安装调试。
- 4、假如要把酸雾吸收塔在室外采用，在冬天解决塔架底部蓄水池部分进行防寒措施。
- 5、本设施底端蓄水池有水位标识，使用时尽量按液们标识引入吸收液。使用中需要注意填补吸收液。
- 6、应用时要烟气脱硫塔先开循环泵 2-3 min，再启动风机，关机时要先断风机 1-2 分钟，再停循环泵。
- 7、应依据应用情况定期维护塔架底端蓄水池内液态酸碱性深层及出气口废气净化水平，超出要求时。应改换底端蓄水池里的吸收液。
- 8、一定要注意,客户服务在酸雾吸收塔使用一年半至二年庆做一次维修，查验盘类喷淋管和填料封堵状况，并进行清理。