

吉林环保气浮浮选设备“本信息长期有效”

产品名称	吉林环保气浮浮选设备“本信息长期有效”
公司名称	山东鲁润环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市泰山区博阳路南段
联系电话	13562888698 13562888698

产品详情

ADNF气浮分离系统，采用斜板斜管分离，斜板斜管在沉淀池中广为采用。它是根据潜池理论，把与水平面成一定角度的众多斜板放置于池中。水流经过斜板，重的固体沉于斜板底部，轻的固体浮于斜板顶部。从而实现固液分离。由于在板间流体保持层流。粒子能够不受干扰的到达近的板。一旦粒子接触到板它将开始逆流而上。根据层流模式的速度分布，在板上水流的速度为0；因此粒子的逆流而上实际上是不受阻碍的。

浅层气浮系统运行正常后，将加药反应后的污水送至气浮混合池，量先小一些，正常后逐渐增加。先用自来水作回流水，正常后改用处理后的清水作回流水。如回流水中杂质太多响气浮效果，可一直用清水。桁车式刮渣机长时间开机，以免悬浮物太多影响出水效果。浅层气浮停机时，应关闭污水控制阀，再关闭污水泵，环保气浮浮选设备价格，将浮渣刮净，然后打开清水阀，通入自来水运行30分钟，关闭溶气出水进水控制阀之后停清水泵。

气浮机是一种去除各种工业和市政污水中的固体悬浮物、油脂及各种胶状物的设备。该设备广泛应用于炼油、化工、酿造、植物油生产与精炼、屠宰、电镀、印染等工业废水和市政污水的处理。气浮装置是将气池池、溶气罐、溶气水泵、加药搅拌机和空压机或射流器，释放器有机地组合一体。zui大限度的节省了空间，采用半封闭或全封闭方式运行，全自动化操作，运行管理十分简单。

吉林环保气浮浮选设备价格“本信息长期有效”由山东鲁润环保工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东鲁润环保工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为环保产品加工具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!