

大理防水卷材 大理防水卷材生产厂家 奥汇思防水材料

产品名称	大理防水卷材 大理防水卷材生产厂家 奥汇思防水材料
公司名称	云南奥汇思防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区国雅防水材料市场C区3栋21-22号
联系电话	13700636921 13700636921

产品详情

三、屋面防水工程根据所采用的防水材料不同材性可分为刚性防水屋面和柔性防水屋面。刚性防水屋面是指采用浇筑防水混凝土、涂抹防水砂浆或铺设烧结平瓦、水泥平瓦进行防水的屋面；柔性防水屋面是指采用铺设防水卷材、油毡瓦、涂刷防水涂料等进行防水的屋面。屋面依据其防水层所采用的防水材料材质不同，则又可分为刚性混凝土防水屋面、平瓦屋面、卷材防水屋面、涂膜防水屋面、油毡瓦防水屋面、金属板材防水屋面等。

我厂主要产品有SBS、APP改性沥青防水卷材、聚乙烯丙纶复合卷材，年产量500万平方米。是集生产、科研，施工于一体的新型防水材料生产企业。本厂生产的“顶圣”牌SBS、APP改性沥青系列防水卷材，性能优良，使用寿命长，适用范围广，大理防水卷材，安全、简便、无污染，耐高湿80℃不流淌，低温-25℃不脆裂。

SBS沥青防水卷材是以SBS橡胶改性石油沥青引为浸渍覆盖层，以聚酯纤维无纺布、黄麻布、玻纤毡等分别制作为胎基，以塑料薄膜为防粘隔离层，经选材、配料、共熔、浸渍、复合成型、卷曲等工序加工制作。

性能特点：低温柔性好，达到-25℃不裂纹；耐热性能高，90℃不流淌。延伸性能好，使用寿命长，施工简便，污染小等特点。产品适用于Ⅰ、Ⅱ级建筑的防水工程，尤其适用于低温寒冷地区和结构变形频繁的建筑防水工程。

为了阻断来自室内的水蒸气影响，引起屋面防水层出现起鼓现象，大理防水卷材价格，一般构造上常采取在屋面的保温层内设置排气道和其上做隔汽层（如油纸一道、或一毡两油，或一布两胶等），阻断水蒸气向上渗透。排气道间距宜为6米纵横设置，不得堵塞，并同与大气连通的排气孔相连，排水屋面防水层施工前，应检查排气道是否被堵塞，并加以清扫、疏通。做好屋面卷材防水层并不是一件很困难的事

情，只要我们按照屋面卷材防水工序施工，层层落实，严格把关，认真按规范做好每步工作，就可以施工造成的屋面漏水。

我厂主要产品有SBS、APP改性沥青防水卷材、聚乙烯丙纶复合卷材，年产量500万平方米。是集生产、科研，施工于一体的新型防水材料生产企业。本厂生产的“顶圣”牌SBS、APP改性沥青系列防水卷材，大理防水卷材生产厂家，性能优良，使用寿命长，适用范围广，大理防水卷材厂家，安全、简便、无污染，耐高湿80 不流淌，低温-25 不脆裂。

大理防水卷材-大理防水卷材生产厂家-奥汇思防水材料由云南奥汇思防水材料有限公司提供。云南奥汇思防水材料有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。奥汇思防水材料——您可信赖的朋友，公司地址：云南省昆明市官渡区国雅防水材料市场C区3栋21-22号，联系人：李总。