

# 阜新净化空调初中效过滤器厂家,初中效过滤网的作用,中央空调初中效过滤器安装

产品名称	阜新净化空调初中效过滤器厂家,初中效过滤网的作用,中央空调初中效过滤器安装
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:灵洁 型号:595*595*96 材质:初效棉
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

## 产品详情

### 空气过滤器的使用场合及过滤范围

#### 1. 粗效过滤器

主要用于净化空调系统的新风进口处作预过滤器，截留大气中的大粒径微粒。过滤对象是大于 $5\mu\text{m}$ 以上的悬浮微粒和 $10\mu\text{m}$ 以上的沉降性微粒以及各种异物，防止其进入系统。滤材一般为喷胶棉、涤纶无纺布、聚丙烯纤维。其过滤效率以过滤  $5\mu\text{m}$  粒子为准。

#### 2. 中效空气过滤器

由于其前面已有预过滤器截留了大粒径微粒，它又可以作为一般空调系统的\*后过滤器和净化空调系统中、**高效过滤器**的预过滤器。滤材一般为涤纶无纺布、聚丙烯纤维、玻璃纤维。

主要用于截留 $1\text{---}10\mu\text{m}$ 悬浮微粒，效率以过滤  $1\mu\text{m}$  粒子为准。

#### 3. 高中效过滤器

可用做一般净化程度的系统末端过滤器，也可以做为高效过滤器的中间过滤器；滤材一般为涤纶无纺布、聚丙烯纤维、玻璃纤维。

主要用于截留 $1\text{---}5\mu\text{m}$ 粒子，效率以过滤  $1\mu\text{m}$  粒子为准。

#### 4. 亚高效过滤器

主要作为洁净室末端过滤器，也可做为高效过滤器的预过滤器和新风系统的末级过滤，提高新风的品质。滤材一般为聚丙烯纤维、玻璃纤维。主要用于截留 $1\ \mu\text{m}$ 以下的粒子，效率以过滤 $0.5\ \mu\text{m}$ 粒子为准。

#### 5. 高效过滤器(超高效过滤器)

主要是洁净室的末端过滤器，以保证实现各级洁净度的级别。

其效率以过滤 $0.5\ \mu\text{m}$ 粒子为准。滤材一般为超细玻璃纤维。