

# 安徽得心|欢迎咨询 消防逃生梯 合肥消防楼梯

产品名称	安徽得心 欢迎咨询 消防逃生梯 合肥消防楼梯
公司名称	安徽得心金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区亿川钢材市场D区131-134号
联系电话	18905604410

## 产品详情

消防楼梯间距1大是多少公共建筑的疏散楼梯两梯段之间的水平净距不宜小于150mm。安全出口宜按不同方向分散设置。安全疏散距离应满足下列规定：一、房间内远点至房间门口的距离不应超过15m。二、房间门至近安全出口的1大距离：医院应为24m；旅馆应为30m；其他工程应为40m。位于袋形走道两侧或尽端的房间，其1大距离不应超过上述相应距离的一半。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽得心金属制品有限公司

钢构消防楼梯需要注意什么事项设有固定座位的观众厅、会议厅等人员密集的场所，其厅内疏散走道的1小净宽按通过人数0.8/100人计算，合肥消防楼梯，且不宜小于1m;其厅内疏散走道为边走道时，消防逃生梯，不宜小于0.8m;厅的疏散出口和厅外疏散走道的1小总宽度，平坡地面应分别按通过人数0.65m/100人计算，消防疏散楼梯，阶梯地面应分别按通过人数0.8m/100人计算，且均不应小于1.4m;观众厅每个疏散出口的平均疏散人数不应超过250人。

消防楼梯的设计要点有哪些、噪声要小。楼梯不仅要结实、安全、美观，它在使用时还不应当发出过大的噪音。第二、要使用环保材料。正如家具是由材料组成的一样，小区消防楼梯，楼梯这件“家具”也是由“材料”组成的，比如实木的踏步要经过油漆工序。第三、要消除锐角。楼梯的所有部件应光滑、圆润，没有突出的、尖锐的部分，以免对使用者造成无意的伤害。第四、扶手的冷暖要注意。采用金属作为楼梯的栏杆扶手，那么1要求厂家在金属的表面作一下处理，尤其是在北方，金属在冬季时的冰冷感觉，会让人特别地不舒服。

安徽得心|欢迎咨询(图)-消防逃生梯-合肥消防楼梯由安徽得心金属制品有限公司提供。安徽得心金属制品有限公司为客户提供“楼梯,铁艺,金属制品”等业务，公司拥有“得心”等品牌，专注于金属建材等行业。，在合肥市庐阳区亿川钢材市场D区131-134号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：石经理。同时本公司还是从事合肥楼梯，安徽楼梯，楼梯生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。