

暗杆软密封闸阀Z45X【闸阀厂家 诚信为本 信誉至上】

产品名称	暗杆软密封闸阀Z45X【闸阀厂家 诚信为本 信誉至上】
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	威尔顿:1 Z45X:1 上海:1
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

暗杆软密封闸阀Z45X产品概述：软密封闸阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，闸阀只能作全开和全关，不能作调节和节流。暗杆弹性座封闸阀利用阀门整体包胶产生变形补偿作用达到良好的密封效果，克服了一般闸阀密封不良、漏水和生锈的现象，更有效的节约安装空间。弹性座封软密封闸阀可广泛用于自来水、污水、建筑、石油、化工、食品、医药、轻纺、电力、船舶、冶金、能源系统等流体管线上作为调节和截流装置使用。

应用范围：弹性座封软密封闸阀特别适用于生活饮用水系统、食品医药行业、工业给排水及污水处理、天然气与煤气等，软密封闸阀也可广泛用于自来水、污水、建筑、石油、化工、食品、医药、轻纺、电力、船舶、冶金、能源系统等流体管线上。

结构特点：平底式阀座 软密封闸阀底部采用全流域直通式流道设计，等同于直管道，无滞流凹腔结构，流阻小，确保流体畅通，不易沉积杂物，也不会对介质造成二次污染。

全包覆闸板 闸板采用球铁QT500-7骨架整体包覆高性能橡胶，成熟的硫化技术和先进的硫化工艺，彻底将闸板铁芯与流体隔离。包覆紧密可靠，其结合强度符合DVGW要求，即使受到频繁的挤压应力橡胶也不会脱落。 阀杆螺母与闸板两体式结构，保证足够自由度，启闭灵活并无卡阻现象。

在线更换密封圈特殊轴封结构，全开时可在线不停水更换密封圈；

可靠的上密封 阀杆与顶盖间的上密封，采用“内3外2”共五道“O”型密封圈结构，与传统闸阀的填料密封结构相比，密封紧密可靠，磨擦阻力大幅减小。

防腐性能 壳体（球铁QT500-7）内外表面静电喷涂环氧树脂粉末，涂层均匀牢固，绝不露铁；中腔连接螺栓顶部封胶，隔绝螺栓与环境的接触，以防腐蝕。

食品级卫生要求闸阀内腔喷涂无毒环氧树脂粉末，符合DVGW标准（德国），远高于GB/T17219要求；

阀杆、阀杆螺母等内件采用不锈钢或青铜，不受水腐蚀；包覆橡胶符合饮用水卫生标准

附加功能可提供阀门开度指示、地下直埋、防盗锁控等附加功能。

标准规范：

设计制造标准：CJ/T 216-2005、JB/T6376-2005 结构长度标准：GB/T 12221-2005连接法兰标准：GB/T 9113压力温度等级：GB/T 12224-2005试验检验标准：GB/T 13927-2008

零件材料与工况：

序号NO	零件号码Number	零件名称Name	材质Material
1	RV-01	阀体	球墨铸铁、灰铸铁
2	RV-02	密封圈	NBR
3	RV-03	阀盖	球墨铸铁、灰铸铁
4	RV-04	O-RING	NBR
5	RV-05	防尘罩	NBR
6	RV-06	固定螺栓	钢制或镀锌螺栓
7	RV-07	传动帽	球墨铸铁、灰铸铁
8	RV-08	阀门	球墨铸铁外覆EPDM或NBR
9	RV-09	铜螺母	青铜
10	RV-10	阀杆	2Cr13
11	RV-11	螺栓	钢制或镀锌螺栓
12	RV-12	O-RING	NBR
13	RV-13	止推轴承	青铜
14	RV-14	O-RING	NBR
15	RV-15	轴盖	球墨铸铁、灰铸铁
16	RV-16	螺栓	镀锌螺栓
17	RV-17	手轮	灰铸铁