

# RVCX暗杆弹性座封闸阀【闸阀厂家 诚信为本 信誉至上】

产品名称	RVCX暗杆弹性座封闸阀【闸阀厂家 诚信为本 信誉至上】
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	威尔顿:1 RVCX:1 上海:1
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

## 产品详情

### 产品概述：

RVCX暗杆弹性座封闸阀,利用阀门整体包胶产生变形补偿作用达到良好的密封效果,克服了一般闸阀密封不良,漏水和生锈的现象,更有效的节约安装空间.可广泛用于自来水,污水,建筑,石油,化工,食品,医药,轻纺,电力,船舶,冶金,能源系统等流体管线上作为调节和截流装置使用.我厂引进欧洲高科技阀门制造技术所生产的弹性座封闸阀,利用闸门整体包胶产生变形补偿作用达到良好的密封效果,克服了一般闸阀密封不良、漏水和生锈的现象。可广泛用于自来水、污水、建筑、石油、化工、食品、医药、轻伤、电力、船舶、冶金、能源系统等流体管线上作为调节和截流装置使用。

整体包胶：闸门采用整体包胶，其良好的覆盖性能与\*\*的几何尺寸，保证密封可靠，寿命。2.重量轻：阀体采用球铁制成，重量轻，安装方便。3.平底阀座：底部采用与水管相同的平底式阀座设计，不产生杂物淤积，密封更可靠。4.耐腐蚀：内腔采用无毒环氧树脂涂状，防止腐蚀和生锈，不但可供生饮，而且可用于污水系统。5.三“0”密封：阀杆采用三道0型环密封，磨擦阻力小，开关轻巧，不漏水。技术参数 压力等级：1.0MPa、1.6MPa阀体耐压：1.5MPa、2.4MPa密封试验：1.1MPa、1.76MPa工作温度：0~80 适用介质：水、气等

### 一、主要零部件材料

名称
阀体
闸板

内六角螺栓

密封圈

阀盖

阀杆

“O”形密封圈

止推轴承

螺栓

压盖

防尘罩

手轮（传动帽）

## 二、主要技术参数

公称压力：1.0～2.5MPa 工作温度：0～80 法兰标准：GB/T 17241.6 GB9113

公称通径：50～600mm 适用介质：水、油、气等 试验标准：GB13927 AP1598

## 三、主要外形连接尺寸

DN

L

HA

HC