

冷却塔清洗设备 江西清洗 蓝星化学清洗公司

产品名称	冷却塔清洗设备 江西清洗 蓝星化学清洗公司
公司名称	南昌蓝星设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市西湖区岔道口西路56号A栋2单元701室
联系电话	13879192331 13879192331

产品详情

以用化学方法清洗；

3)化学药剂对所清洗对象有一定的腐蚀作用，一些重要设备不能用化学方法清洗；

4)化学清洗作业中的酸碱排放物对环境污染严重；

5)化学清洗需要大量的酸与缓释剂，特别是对于大口径管道与大型容器需要化学药剂的数量巨大，清洗成本高；

6)需要长时间浸泡及循环，清洗效率和洁净率低；

7)对清洗对象的形状、材质等选择性过强。如轮船下部船体、甲板、钻井平台、市政工程大型管道及飞机跑道等，无法使用化学药剂浸泡及循环，很难清洗。

使用高压胶管时的注意事项：

1.在选用高压管时，要按照高压泵的技术参数来确定，要根据其参数要求，选择相匹配的压力的胶管，不要用超过其实际承受压力的操作方法，那怕是超过的不多，也会影响高压胶管的使用正常年限。在选购高压胶管时，可以适当选用承受较高压力的产品，大型工业清洗设备，例如，高压泵所要求的是1500bar，可以选购1800bar的胶管，留有富足余地，这样更容易延长它的使用年限。就好比说，宁愿大马拉小车，也不要小马拉大车。

2.选用的高压胶管，它的内径要和高压泵所需要的口径相匹配，如果选用的胶管内径和高压泵所规定的不匹配，会影响正常使用，也会过早损坏高压胶管。

3.严格按有关规则正确使用、维护和保养高压胶管。当高压清洗设备在运行工作的情况下，江西清洗，不能用手去扭曲胶管。如果因施工需要，确实需弯曲的话，也不可弯曲半径过小，更不得小角度

折弯。在高压泵机器设备运转过程中，反渗透设备清洗，不可反复开启和关闭高压喷，尽可能减少突然开、突然关闭的频繁操作给胶管带来的冲击力损坏。高压软管在长时间不使用不工作的状态下，要排空里面的积水，冷却塔清洗设备，依规定的大小将软管弯曲盘成一卷后，水平状态放置。

工业高压清洗机在工业清洗领域中的应用

一、铸件清砂：在铸件清砂作业中，选用工作压力在600bar、流量30L/min左右的高压清洗机为宜。

二、管道除垢：在管道除垢作业中，选用工作压力在750bar、流量50L/min左右的高压清洗机为宜。

三、机场跑道除胶：在机场跑道除胶作业中，选用工作压力在750bar、流量50L/min左右的高压清洗机为宜，优先选配平面旋转器，可大大提高清洗效率。

四、机械零部件除锈：在机械零部件除锈作业中，选用工作压力在200bar、流量20L/min左右的高压清洗机，在高压泵的高压水输出端加装前混合磨料罐，采用前混合磨料水射流进行除锈作业。

五、钢材除锈:在钢材除锈作业中，选用工作压力在500bar、流量38L/min左右的高压清洗机，并配备喷砂装置，采用后混合磨料水射流进行除锈作业。

六、列管式换热器:在列管式换热器清洗作业中，选用工作压力在750bar、流量50L/min左右的高压清洗机为宜。

冷却塔清洗设备-江西清洗-蓝星化学清洗公司由南昌蓝星设备工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。南昌蓝星设备工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为清洗、清理设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!