

整形外科污水处理设备

产品名称	整形外科污水处理设备
公司名称	潍坊鲁昌环保设备有限公司
价格	13100.00/套
规格参数	品牌:鲁昌 型号:环保设备 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城区南关街道健康西街108号富丽佳华大厦602
联系电话	18953629577 18953629577

产品详情

整形外科污水处理设备

一、A2/O-人工湿地

A2/O 工艺亦称A-A-O 工艺，本工艺为采用厌氧—缺氧—好氧法生物脱氮除磷工艺的简称，是流程*简单，应用*广泛的脱氮除磷工艺。适用于处理要求较高，四季气候变化大，气温较低的地区。处理规模不小于200 吨/天。

工艺参数: 厌氧池停留时间不小于2 h，缺氧池停留时间不小于4 h，好氧池停留时间不小于6 h，人工湿地水力负荷0.5 ~ 1.0 m³/(m² · d)，污泥理周期180 天。

二、操作规程起动前的准备

1、用手拨转电机风叶，叶轮应转动灵活、无卡擦现象；2、全开进口阀门，打开排气阀使液体充满泵腔，然后关闭排气阀；3、检查各部位是否正常：轴承是否润滑良好，各部位螺栓是否紧固，吸入管是否通畅；起动与运行：1、全开进口阀门，关闭吐出管楼门；2、起动电机（注意旋转方向是否正确）；3、待机组转速稳定后调节出口阀门开度，观察压力表，检查轴封泄漏情况；

4、检查电机、轴承处温升应 70 ，如有异常，应及时停机并处理。100吨洗涤污水处理设备工艺"介绍本工程采用的设备“*污水处理一体机”作为主要设备处理该污水，该设是集投药、混絮凝反应器、泥水分离器、水质净化器、污泥浓缩脱水和磁分离技术等多种功能于一体（已获地区）。主要用于污、污水的一级物物强化混凝处理，能*（3分钟以内）去除水中悬浮物、降浊、脱色、去除粘度、清澈水质，有效减少水中物、无机物，也可用于除磷、除藻、硬水软化和含泥污水的浓缩脱水。可替代净水处理工程中的气浮或沉淀池，是传统处理方法的革命性替代品。注意事项 (1)设备安装之处**下雨不积水:(2)设备的出水管**在相对地坪0.4m以下:(3)设备上方不得压有重物，不得有大型车辆经过(指无特殊设计的):

(4)设备一般不得抽空内部污水，以防止地下水把设备浮起。范围医院床单被罩清洗，宾馆酒店床单被罩清洗，酒店床单被罩清洗，洗浴中心毛巾清洗，服装厂衣物清洗，洗衣房洗衣厂洗涤废水处理标准《共和国环境保》《地区污水综合排放标准》GB8978-96《生活杂用水水质标准》GJ25.1-89《室外排水设计规范》GBJ14-87《化工企业化学水处理设计计算规定》。

三、工艺流程

生物处理出水再经混凝过滤和消毒

在流程开始时一般要考虑设置均化池，这是因为小区在水质和水量上的变化都比城市污水处理厂大。均化池一般设在格栅以后。物化和生化处理是去除污染物的**部分。

小区生活污水处理设备埋设于地表以下，设备上面的地表可作为绿化或其它用地，不需要建房及采暖、保温。二级生物接触氧化处理工艺均采用推流式生物接触氧化，其处理效果**混合式或二级串联混合式生物接触氧化池。并且活性污泥池体积小，对水质的适应性强，耐冲击负荷性能好，出水水质稳定，不会产生污泥膨胀。池中采用新型弹性立填料，表面积大，微生物易挂膜，脱膜，在同样物负荷条件下，对物去除率高，能提高空气中的氧在水中溶解度。生化池采用生物接触氧化法，其填料的体积负荷比较低，微生物处于自身氧化阶段，产泥量少，仅需三个月（90天）以上排一次泥（用粪车抽吸或脱水成泥饼外运）。该埋式生活污水处理设备的除臭方式除采用常规高空排气，另配有土壤脱臭措施。整个设备处理系统配有全自动电气控制系统和设备故障报警系统，运行安全**，平时一般不需要专人管理，只需适时地对设备进行维护和保养。