

POM 日本宝理 HP25X 高粘度 高刚性 注塑级

产品名称	POM 日本宝理 HP25X 高粘度 高刚性 注塑级
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	23.00/千克
规格参数	宝理:高粘度 高刚性 注塑级 HP25X:高抗冲 高流动 日本:电动工具 汽车应用
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

产品详情

POM 日本宝理 HP25X 高粘度 高刚性 注塑级

产品说明：

DURACON HP25X是一种聚甲醛（POM）共聚物产品。它可以通过注射成型进行加工,在北美洲、欧洲或亚太地区有供货。特性包括:

阻燃/额定火焰

高粘度

坚硬

物性数据表 性能额定值单位制测试方法 1.41

熔流率（熔体流动速率）（190 ° C/2.16 kg） 2.5

溶化体积流率（MVR）（190 ° C/2.16 kg） 2.20

吸水率 (23 ° C, 24 hr)	0.60
硬度 额定值 单位制 测试方法	90
拉伸模量 额定值 单位制 测试方法	2900
拉伸应力	68.0
标称拉伸断裂应变	35
弯曲模量	2650
弯曲应力	92.0
摩擦系数	
Dynamic 1	0.37
与钢 - 动态 2	0.40
磨损因数	
0.98 MPa, 0.30 m/sec 3	< 1.0
0.98 MPa, 0.30 m/sec 4	80

筒支梁弯曲值强度制测试方法	11
热变形温度值单位制测试方法	95.0
线形热膨胀系数	
流动 : 23 到 55 ° C	1.1E-4
横向 : 23 到 55 ° C	1.1E-4
表面电阻额定值单位制测试方法	1.0E+16
体积电阻率	1.0E+14
介电强度 (3.00 mm)	19
可燃性等级	HB
补充信息额定值 注：温度值单位制	CF2001 80.0 到 90.0
干燥时间	3.0 到 4.0
加工（熔体）温度	190 到 210
模具温度	60.0 到 80.0

注塑压力

49.0 到 98.0

螺杆转速

100 到 150

POM 日本宝理 HP25X 高粘度 高刚性 注塑级