

1.5厚高密度聚乙烯土工膜 水库防渗漏材料

产品名称	1.5厚高密度聚乙烯土工膜 水库防渗漏材料
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	13.50/平方米
规格参数	伸长率:600% 抗穿刺强度:240N 热熔温度:300度
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

产品详情

1.5厚高密度聚乙烯土工膜 水库防渗漏材料土工膜作为水利工程防渗漏领域的重要材料，其选用直接关系到水利工程的安全运行。1.5厚高密度聚乙烯土工膜是市场上较为不错的一种土工膜，具有伸长率高、抗穿刺强度大、热熔温度高等优点，特别是在水库防渗方面具有明显优势。1.5厚高密度聚乙烯土工膜的伸长率为600%，具有良好的抗拉性能和耐疲劳性能，即使在变形大的复杂地貌和水利工程的长期运行中也能保持较好的稳定性。抗穿刺强度是土工膜的重要性能之一，1.5厚高密度聚乙烯土工膜的抗穿刺强度为240N，能够承受较大的外力，防止土壤进行机械破坏。热熔温度是1.5厚高密度聚乙烯土工膜另一个优点，它的热熔温度高达300度，能够适应水利工程复杂环境下的高温、寒冷等气候条件，确保防渗效果更加稳定可靠。总体来看，1.5厚高密度聚乙烯土工膜具有显著的优越性能，在水利工程中的应用也越来越广泛。市场价格方面，目前市场上1.5厚高密度聚乙烯土工膜的价格平均在13.50元/平方米左右，具有一定的竞争力。因此，对于水利工程建设方来说，选择1.5厚高密度聚乙烯土工膜作为防渗漏材料是一个非常不错的选择。它的伸长率高、抗穿刺强度大、热熔温度高等优点，在水利工程中起到了重要的作用。