

学校塑胶跑道工程 衡阳 室外EPDM橡胶地垫 规格多样 塑胶篮球场地胶施工

产品名称	学校塑胶跑道工程 衡阳 室外EPDM橡胶地垫 规格多样 塑胶篮球场地胶施工
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	68.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:3-8mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

学校塑胶跑道工程 衡阳 室外EPDM橡胶地垫 规格多样 塑胶篮球场地胶施工

制作工艺也是严格控制好各种成份的比例，并配以适量的催化剂来完成材料的制作，制作中需要的材料包括聚醚系列色浆（306B），进口TDI（或MDI）材料合成的预聚体（306A）和黑色橡胶粒；将以上材料在施工现场按一定比例混合，加入催化剂搅拌均匀，摊铺，常温硫化成型,而后刮2 - 3毫米聚氨酯纯浆后撒上PU胶粒或EPDM胶粒.之所以采用混合塑胶材料是因为塑胶跑道具备以下几个特点：主要用于专业比赛、训练和教学用场地等。全天候塑胶田径跑道的表面材料，采用聚胺脂合成橡胶，俗称PU（Polyurethane），在十九世纪末由科学家用含活性氢之polyo1与含NCO之isocyanate适当延长反应而合成，于60年代创于美国，在1968年墨西哥第十九届奥运会上第一次使用就好评如潮，自此塑胶跑道在****逐渐普及。由于塑胶跑道的主要特性为：接著力和伸缩性强，弹性和耐候性良好，耐油、耐溶剂、抗酸碱性能优良，施工简单，保养容易，由于其优越的特性，二十世纪初就被国际奥委会认可为田径跑道的面层用料，奠定了其在运动场上无可比拟的地位。目前，只有在塑胶运动场地上比赛的成绩才被国际奥委会和国际田联认可。

正因为塑胶跑道在各方面的突出表现，现在各方面都在采用这种材质的跑道，而且用到的领域也是*广泛的，所以该材质的跑道奠定了在运动场上的地位。

塑胶跑道又称全天候田径运动跑道，塑胶跑道的主要成分是丙烯酸和高质量树脂，其材料类似于盛放食品的方便袋，符合环保型面层材料要求。塑胶跑道具有平整度好、抗压强度高、硬度弹性适当、物理性能稳定的特性，有利于运动员速度和技术的发挥，有效地提高运动成绩，降低摔伤率。成都塑胶跑道是由聚氨酯橡胶等材料组成的，具有一定的弹性和色彩，具有一定的抗紫外线能力和耐老化力是公认的全天候室外运动场地坪材料。

1、塑胶跑道铺设完工后，须要颐养7 - 10天后能够使用。

2、塑胶跑道在具有肯定排水设备的条件下，适应全天候运用。成都塑胶跑道作为运动练习、竞赛和学生静止及健身锤炼之用，不适作其它用处；3、防止有害物资的净化，常常维持干净，防止猛烈的机械冲击与磨擦，跑道上不准车辆行驶，堆压重物 and 犀利之物等（规范跑鞋除外）。运动必须穿专门的钉子鞋，钉子长度个别不超越7毫米，跳鞋个别不超越11毫米。若钉子鞋带有较长的钉子时，则不许可在成都塑胶跑道塑胶跑道上运用；4、防止临时荷重；5、防止烟火并隔离热源，防止接触有机溶剂、化学药品、烟蒂及其它火种、净化物等。6、成都塑胶跑道应经常用水喷淋清洗，清洗后胶面大批余水可用干布除去。沾上油污可用10%氨水或洗涤剂、洗衣粉擦洗干净。

epdm彩色弹性塑胶地面施工方案 epdm彩色弹性塑胶地面常用于球场、幼儿园、儿童游乐场、小区健身场所，是一种新型的地坪产品。epdm彩色弹性塑胶地面的主要原料为粘合剂和橡胶颗粒、epdm彩色弹性塑胶地面对基础地面和施工工艺都有严格要求。天津市锐虎体育设施有限公司针对epdm彩色弹性塑胶地面的特点，特介绍以下epdm彩色弹性塑胶地面对基础地面的要求和施工工艺：

一、epdm彩色弹性塑胶地面对基础地面的要求

- 1、可采用沥青混凝土或水泥混凝土进行基础铺装，并要求具有一定的强度和稳定性（水泥混凝土基础需要切割伸缩缝，可不作防水层）。
- 2、基础严禁产生裂缝和由于冰冻引起的不均匀冻胀。
- 3、基础必须有较好地平整度和规定坡度。
- 4、表面必须平坦、保证排水。
- 5、基础表面要保持清洁干燥，基础完工后，严格要求21天以上的保养期。

epdm彩色弹性塑胶地面施工工艺要求 工艺流程： 清扫场地 弹性低层黑色橡胶颗粒配料
混合搅拌 摊铺 固化 图案的放样、定点、作图、分区 检测点、线、图 面胶配料 混合搅拌
彩色epdm作图及分区摊铺 竣工

衡阳学校塑胶跑道施工，衡阳塑胶跑道施工，衡阳塑胶跑道，衡阳室外EPDM橡胶地垫施工，衡阳EPDM橡胶地垫施工，衡阳塑胶篮球场地胶施工，衡*篮球场地胶施工，衡阳塑胶篮球场施工，衡阳塑胶篮球场