

金银花烘干设备|金银花烘干机

产品名称	金银花烘干设备 金银花烘干机
公司名称	潍坊舜天机电设备有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	山东省临朐县东城街道竹寺沟村（东城南二环路竹寺沟村北，沃福蒂对面）
联系电话	15863603525 15863603525

产品详情

一、设备组成 杀青机、高效节能热风炉（配强力风机）、立式多层翻转干燥箱、温控箱 二、工作原理
本烘干系统原理：用热风炉产生的纯净热风，热风温度35 -260 可控，采用加热干燥和通风干燥两种干燥脱水方式同时进行，加强热风通风量合理调整，多层烘干箱循环翻转，逐层烘干，充分利用热风，烘干脱水迅速，高效运行。 三、设备特点及金银花烘干工艺

1、（1）金银花烘干温度一般控制在80 °~130 °

（2）烘干箱最少为四层结构，循环翻转，逐层烘干，最大程度的模拟阳光下的人工翻晒。（3）第四层为较干的料，向上逐层渐湿，逐层脱水，较干的料接触的是热风，较湿的料接触的是湿热风，避免了较湿物品直接接触干热风，最大程度的减轻近似阳光暴晒对物品本质和颜色造成的破坏。

（4）立式多层烘干箱内物品经逐层循环脱水烘干，最终湿风由顶层直接排空，湿风与物品接触时间极短（5秒~12秒），同时将每层观察孔打开一点，随时逐层排潮，这样就完全避免了湿风与物品接触时间较长而出现的“沤”变现象，保证了物品的颜色。

2、设备的燃烧室与立式多层烘干箱分开，隔离进行，进入烘干箱的是纯净的热风，毫无污染，更不会出现火灾隐患。

3、燃料广泛，可用木材下脚料、煤，也可用天然气。

4、设备分体设计，烘干层为不锈钢材料，耐高温，腐蚀。 5、在金银花烘干过程中，应通过观察孔，随时观察其颜色及水分的变化，排潮好，颜色鲜亮；最下层忌烘的过干才出箱，适当的含水率放出后摊晾即可。 6、本设备按中药材原理研制生产，对中药、干果等的脱水干燥，其它干燥设备无可比拟。