

赣州玻璃纤维针刺毡过滤袋炼铁锌厂用耐高温抗腐蚀

产品名称	赣州玻璃纤维针刺毡过滤袋炼铁锌厂用耐高温抗腐蚀
公司名称	盐城市丰鑫源工业用布公司
价格	1.00/编织袋
规格参数	
公司地址	盐城阜宁经济开发区城河东路15号
联系电话	0515-87396769 13390729222

产品详情

盐城市丰鑫源工业用布有限公司,位于江苏阜宁经济开发区城河东路15号,主要从事各种滤袋(除尘布袋、除尘滤袋、除尘袋、过滤毡、过滤袋、收尘袋、积尘袋),高温系列如氟美斯针刺毡滤袋、美塔斯针刺毡滤袋、玻纤针刺毡滤袋、玻纤布;中温系列如PPS针刺毡滤袋、P84针刺毡滤袋、亚克力针刺毡滤袋;常温系列如涤纶针刺毡滤袋、丙纶针刺毡滤袋以及覆膜、涂层、拒水防油、防静电针刺毡系列是国家大型滤料厂家之一,中国环境保护产业协会会员单位,产品均已通过ISO9001质量体系认证。产品广泛应用于垃圾焚烧热电厂(发电厂)、水泥厂窑头窑尾、钢铁厂高炉、铸造厂、化工厂、碳黑厂、铝厂、铜厂、铁合金厂等行业粉尘回收和烟气过滤。玻璃纤维针刺毡是一种结构合理、性能较好的耐高温过滤材料。它不仅具有玻纤织物耐高温、尺寸稳定、伸长收缩率小、强度高的优点,而且毡层为直径为5-7微米左右的短纤维,呈三维微孔结构,孔隙率高,过滤阻力小,除尘效率超过机织滤料,过滤风速高于机织滤料一倍左右,是一种高速、高效的高温过滤材料,广泛应用于钢铁、化工、冶金、炭黑等各种工业炉窑的高温烟气过滤。按照不同的使用要求,可对玻纤毡做各种功能性处理,如PTFE浸渍、涂层、覆膜等。产品名称:玻纤毡滤袋 材质:玻璃短纤维/玻纤基布 厚度:2.5-3.0mm 克重:850 g/m² 透气量:12-14 m³/m².min 经向拉力:>2000(N/5×20cm) 纬向拉力:>2000(N/5×20cm) 经向伸长:<10% 纬向伸长:<10% 工作温度:220-240 oc 瞬间260 oc 后处理:PTFE浸渍,PTFE涂层 特点:高温耐磨