

# 佛山市变压器380v变200v 380v变220v

产品名称	佛山市变压器380v变200v 380v变220v
公司名称	东莞市柏云电气设备有限公司
价格	888.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡电源 功率:ZFSG-25KVA 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市东城街道莞龙路东城段162号1栋116室
联系电话	0769-86866156 13790282216

## 产品详情

佛山市变压器380v变200v 380v变220v 三相380v变三相220v 三相380v变三相200v

本公司生产加工、市场各种规格型号的变压器，可调稳压电源，交流稳压器，可以按照客户的要求、规格型号、规格技术参数来量身定做产品。

本厂生产的箱式变压器、可调稳压电源、交流稳压器、串联电抗器、机械设备接地保护机械设备质量\*期是一年。

在质量\*时间内如果出现一切产品质量问题，我公司负责\*维修更换。

本公司打开国内各地\*服务电话接到检举8小时内回复处理见，并依据客户的要求分为内处理、48小时内处理、以及与用户欢聚期限内作出处理。

SG/SBK三相隔离变压器主要用途：

国际贸易机械设备、精密机械、UPS、电镀、照明设备、升温、通信、化工企业等行业设备的控制电力安装工程、开关电源电路用处。

380v变200v 380v变220v 性能参数：

容 量 0.5kva-3000kva

电压 可根据实际情况

工作电压 可根据实际情况

导出工作标准电压\*\*性 1%

工作效率 >98%

波形失真 无附加波形失真

过电压保护 二倍额定电流可以保持一分钟

产品质量标准 产品符合IEC439、GB5226等\*、国家标准

接地线电阻 >150M

防火等级 B级、F级、H级

电线接法 Y , yn0、Y , d11、D , yn11等

抗电强度 直流电正弦波形工作标准电压3000v经过一分钟无透过

频 率 50-60HZ

散热方法 自冷式/风冷式

铁心方法 EI/ 芯式

防水材料 开放式,封闭式

操作温度 -15 ° C~ 45 °

海拔高度 1000m

空气相对湿度 <90%