

TF-400X180F-Y/C黎明自封式过滤器滤芯 液压油滤清器 高精度液压滤芯

产品名称	TF-400X180F-Y/C黎明自封式过滤器滤芯 液压油滤清器 高精度液压滤芯
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:玻璃纤维 用途:油除杂质 过滤精度:1-20um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

【液压泵回油滤芯】【液压泵吸油滤芯】【管道过滤器滤芯】【液压泵过滤器滤芯】

LA80X330A25电厂抗燃油滤芯 贺德克滤芯的用途：

LH0500D3BN/HC、LH0500D5BN/HC、LH0500D10BN/HC、LH0500D20BN/HC

作为地面设备用压力管路油滤，综合考虑成本、安装空间，能大则大 3.贺德克滤芯技术条件

1.滤芯耐压差：21MPa 2.工作温度：-10~+100 3.过滤精度：5~20 μm 4.工作介质：不是一般液压油黎明液压滤芯滤材孔的数量、尺寸、形状和分布表明了为何一个滤芯比另一个滤芯寿命长的原因 80 时操作差 2.8bar 精度：1-3um 3-5um 5-12um 20-25um..... 材料：玻纤滤纸-BN 不锈钢编织网-W 木浆滤纸-P 不锈钢烧结网-V 密封材料：Z-氟胶圈 D-

丁晴胶圈国产黎明替代滤清器滤芯优质厂家供应部分型号如下：黎明液压油滤芯大全 GU-

H系列自封式压力管路过滤器滤芯型号：GX-10 × *和GX-25 × *和GX-40 × *和GX-63 × *和GX-100 × *和GX-160 × *和GX-250 × *和GX-400 × *和GX-630 × *

(*分别代表3和5和10和20和30和40) ISV系列管路吸油过滤器滤芯型号：IX-40 × *和IX-63 × *和IX-100 × *和IX-160 × *和IX-250 × *和IX-400 × *和IX-630 × *和IX-800 × *和IX-1000 × * (*分别代表80和100和180) ZU-A, QU-A, WU-A系列回油过滤器滤芯型号：TZX2-10 × *和TZX2-25 × *和TZX2-40 × *和TZX2-63 × *和TZX2-100 × *TZX2-160 × *TZX2-250 × *

TZX2-400 × *TZX2-630 × *TZX2-800 × *TZX2-1000 × * (*分别代表1和3和5和10和20和30) 液压油滤芯：流量特性滤芯通过油液的流量与压力降是流量特性的重要参数，应按ISO3968—91标准进行流量特性试验，以绘制流量-压力降特性曲线图 0240R

HX-25 × 1Q、HX-25 × 3Q、HX-25 × 5Q、HX-25 × 10Q、HX-25 × 20Q、HX-25 × 30Q、HX-25 × 40Q 回油管路滤芯：各类元件在工作过程中所产生的磨粒等各种污物可以通过设置回油管路油滤而被拦截，避免再次回到油箱、再次被液压泵吸入.回油管路油滤的许可压差，根据不同压力级别，范围在0.3~0.5MPa 代理销售产品 (5) 单独过滤，用一个液压泵和滤油器单独组成一个独立与系统之外的过滤回路，这样可以连续清除系统内的杂质，保证系统内清洁 制造标准：

的净化，烟草加工设备及喷涂设备的粉尘回收过滤。