小型箱式烘干机

产品名称	小型箱式烘干机
公司名称	潍坊舜天机电设备有限公司
价格	10.00/普通
规格参数	
公司地址	山东省临朐县东城街道竹寺沟村(东城南二环路 竹寺沟村北,沃福蒂对面)
联系电话	15863603525 15863603525

产品详情

- 一、设备组成:杀青机、高效节能热风炉(配强力风机)、立式多层翻转干燥箱、温控箱
- 二、工作原理: 本烘干系统原理: 用热风炉产生的纯净热风, 热风温度35 -260 可控, 采用加热干燥和通风干燥两种干燥脱水方式同时进行, 加强热风通风量合理调整, 多层烘干箱循环翻转, 逐层烘干, 充分利用热风, 烘干脱水迅速, 高效运行。 三、设备特点及金银花烘干工艺:
- 1、(1)金银花烘干温度一般控制在80°~130°
- (2) 烘干箱最少为四层结构,循环翻转,逐层烘干,最大程度的模拟阳光下的人工翻晒。(3) 第四层为较干的料,向上逐层渐湿,逐层脱水,较干的料接触的是热风,较湿的料接触的是湿热风,避免了较湿物品直接接触干热风,最大程度的减轻近似阳光暴晒对物品本质和颜色造成的破坏。(4) 立式多层烘干箱内物品经逐层循环脱水烘干,最终湿风由顶层直接排空,湿风与物品接触时间极短(5秒~12秒),同时将每层观察孔打开一点,随时逐层排潮,这样就完全避免了湿风与物品接触时间较长而出现的"沤"变现象,保证了物品的颜色。 2、设备的燃烧室与立式多层烘干箱分开,隔离进行,进入烘干箱的是纯净的热风,毫无污染,更不会出现火灾隐患。
- 3、燃料广泛,可用木材下脚料、煤,也可用天然气。
- 4、设备分体设计,烘干层为不锈钢材料,耐高温,腐蚀。5、在金银花烘干过程中,应通过观察孔,随时观察其颜色及水分的变化,排潮好,颜色鲜亮;最下层忌烘的过干才出箱,适当的含水率放出后摊晾即可。6、本设备按中药材原理研制生产,对中药、干果等的脱水干燥,其它干燥设备无可比拟。