

# 供环保帝人透明PC一次性纯水口现货！

产品名称	供环保帝人透明PC一次性纯水口现货！
公司名称	珠海同晟塑料有限公司
价格	.00/个
规格参数	颜色:透明 级别:特级 形态:破碎
公司地址	珠海市前山界涌工业B区左排5、6、7号商铺
联系电话	86 0756 3871038 13727048066

## 产品详情

颜色 透明 级别 特级  
形态 破碎

帝人pc透明一次性纯水口，环保，价格有优势，欢迎来电洽谈，谢谢！

pc/l-1250y/日本帝人生产企业：日本帝人[www.teijin-china.com](http://www.teijin-china.com)

原料描述部分	规格级别	注塑	外观颜色
	该料用途	对流动性要求较高的薄壁制品、电器、电子元件、机械零件、劳保、医疗用品、具及灯罩、餐具、容器。	
	备注说明	特性：最适宜于采用注坯吹塑成型	
	加工条件	加工条件	

### 原料技术数据

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
基本性能	吸水率	24hr , in 23	astm d-570	0.20 %
物理性能	折射率		astm d-542	1.585
	透光率	厚度3mm	astm d-1003	88 %
	阻燃性	厚度1.47mm	ul 94	94v-2
	比重		astm d-792	1.20
	阻燃性	厚度3.05mm	ul 94	94v-2
机械性能	耐冲击强度值	艾氏、带缺口 厚度6.4mm	astm d-256	140(14) j/m(kgf.cm/cm)
	洛氏硬度		astm d-785	77 m标度
	弯曲模量		astm d-790	2230(22700) mpa(kgf/cm2)
	拉伸强度	屈服点	astm d-638	61(620) mpa(kgf/cm2)

		断裂点	astm d-638	81(830)	mpa(kgf/cm <sup>2</sup> )
	耐冲击强度值	艾氏、带缺口 厚度3.2mm	astm d-256	880(90)	j/m(kgf.cm/cm )
	拉伸率	屈服点	astm d-638	6	
		断裂点	astm d-638	140	
		弯曲强度	astm d-790	90(915)	mpa(kgf/cm <sup>2</sup> )
		压缩强度	astm d-695	76(770)	mpa(kgf/cm <sup>2</sup> )
		拉伸模量	astm d-638	2120(21600)	mpa(kgf/cm <sup>2</sup> )
电气性能		介电正切	60hz	astm d-150	0.0004
		体积电阻率		astm d-257	3
		绝缘破坏强度	快速加压值厚 度1.6mm	astm d-149	30
		介电正切	106hz	astm d-150	0.009
		介电率	60hz	astm d-150	2.95
		耐导电径迹性 (cti)		iec 112	300
		介电率	106hz	astm d-150	2.9
		耐电弧性		astm d-495	110
加工性能	成型收缩率	流动方向		astm d-955	0.5 ~ 0.7
		垂直方向		astm d-955	0.5 ~ 0.7
热性能	线膨胀系数	流动方向		astm d-696	7
		垂直方向		astm d-696	7
		负荷挠曲温度	负荷0.451mpa( 4.6kgf/cm)	astm d-648	143
		负荷挠曲温度	负荷1.813mpa( 18.6kgf/cm)	astm d-648	143
	温度指数	电学式	厚度1.47mm	ul 746b	125
		冲击式	厚度1.47mm	ul 746b	115
		非冲击式	厚度1.47mm	ul 746b	125